

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Namena(e)	za zidne i plafonske obloge u zatvorenim i na otvorenim prostorima
Proizvođač	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN 12057:2004
Imenovano(a) telo(a)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A1	EN 12057:2004
Propusnost vodene pare	NPD	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa bez ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa nakon 14 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)	EN 12057:2004
Trajnost	7,7 MPa nakon 56 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)	EN 12057:2004
Opasne supstance	NPD	EN 12057:2004
Imunost na propuštanje toplote	NPD	EN 12057:2004
Otpornost na savijanje	6,37 MPa (donja očekivana vrednost)	EN 12057:2004
Specifična gustina	2,46 g/cm ³ (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Otvorena poroznost	8,0 % (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Otpornost na toplotni udar	NPD	EN 12057:2004
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2004
Direktna izolacija prenosa buke vazduhom	NPD	EN 12057:2004
Otpornost mermera pri cikličnom opterećenju toplotom i vlagom	NPD	EN 12057:2004

NPD = nije utvrđeno

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Izjava o svojstvima 0101-0294-2

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

12.01.2024

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

za zidne i plafonske obloge u zatvorenim i na otvorenim prostorima

Požarne karakteristike	A1
Trajnost	6,8 MPa bez ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)
Trajnost	6,8 MPa nakon 14 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)
Trajnost	7,7 MPa nakon 56 ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja (prosečna vrednost)
Propusnost vodene pare	NPD
Opasne supstance	NPD
Imunost na propuštanje toplote	NPD
Otpornost na savijanje	6,37 MPa (donja očekivana vrednost)
Specifična gustina	2,46 g/cm ³ (srednja vrednost)
Otvorena poroznost	8,0 % (srednja vrednost)
Otpornost na toplotni udar	NPD
Emisija radioaktivnosti	NPD
Direktna izolacija prenosa buke vazduhom	NPD
Otpornost mermera pri cikličnom opterećenju toplotom i vlagom	NPD