

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
Namena(e)	proizvod za toplotnu izolaciju zgrada
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 1 (Požarne karakteristike) Sistem 3 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	prema ETA
Imenovano(a) telo(a)	MPA NRW 0432
Evropski dokument o evaluaciji	EAD 040010-00-1201
Evropska tehnička ocena	vidi ETA-15/0004
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A1	EAD 040010-00-1201
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD	EAD 040010-00-1201
Imunost na propuštanje toplote	vidi etiketu	EAD 040010-00-1201
Otpornost na savijanje	≥ 120 kPa	EAD 040010-00-1201
Stabilnost dimenzija pri definisanim uslovima temperature i vlage	Maks. $\pm 0,5\%$ (23 °C, 90% rel. vlage u 70 °C, 50% rel. vlage)	EAD 040010-00-1201
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)	EAD 040010-00-1201
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)	EAD 040010-00-1201
Otpornost na pritisak	≥ 200 kPa	EAD 040010-00-1201
Zatezna čvrstoća normalna na ravan ploče	≥ 80 kPa	EAD 040010-00-1201

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

06.08.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0167-1

19

0432

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

produkt za toplotnu izolaciju zgrada

Požarne karakteristike	A1
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Imunost na propuštanje toplote	vidi etiketu
Otpornost na savijanje	≥ 120 kPa
Stabilnost dimenzija pri definisanim uslovima temperature i vlage	Maks. $\pm 0,5\%$ (23 °C, 90% rel. vlage u 70 °C, 50% rel. vlage)
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)
Otpornost na pritisak	≥ 200 kPa
Zatezna čvrstoća normalna na ravan ploče	≥ 80 kPa