

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

Sto-Wandhalter GP PH

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD2429 Sto-Wandhalter GP PH
Namena(e)	delovi noseće konstrukcije od aluminijuma i nerđajućeg čelika komponente podkonstrukcije za ventilisane fasade
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 2+
Usklađena norma	EN 1090-1:2009+A1:2011
Imenovano(a) telo(a)	TÜV Rajnska oblast NB 0035
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Trajnost	neobrađeno odn. plastificirano u skladu sa EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrijske tolerancije	U skladu sa EN 1090-2 (čelik) i 1090-3 (aluminijum)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Pogodnost za zavarivanje	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Otpornost na lom	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nosivost	U zavisnosti od svrhe upotrebe nosivost mora da odgovara sledećim odredbama i pravilima: Harmonizovani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja prema specifikacijama komponente u skladu sa prilogom i standardima EN 1090-2 i 1090-3 Klasa primene EXC 1 i EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Oslobađanje kadmijuma	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Oslobađanje radioaktivnog zračenja	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0384-1

23

NB 0035

PROD2429 Sto-Wandhalter GP PH
delovi noseće konstrukcije od aluminijuma i nerđajućeg čelika
komponente podkonstrukcije za ventilisane fasade

Požarne karakteristike	A1
Trajnost	neobrađeno odn. plastificirano u skladu sa EN 12206-1
Geometrijske tolerancije	U skladu sa EN 1090-2 (čelik) i 1090-3 (aluminijum)
Pogodnost za zavarivanje	NPD
Otpornost na lom	NPD
Nosivost	U zavisnosti od svrhe upotrebe nosivost mora da odgovara sledećim odredbama i pravilima: Harmonizovani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja prema specifikacijama komponente u skladu sa prilogom i standardima EN 1090-2 i 1090-3 Klasa primene EXC 1 i EXC 2
Oslobađanje kadmijuma	NPD
Oslobađanje radioaktivnog zračenja	NPD