Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0101-0277-4

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod Sto-Weichfaserplatte M 039

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039
Namena(e)	ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana proizvod za toplotnu izolaciju zgrada
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 3 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN13171:2012 + A1:2015
Imenovano(a) telo(a)	0432
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E	EN13171:2012 + A1:2015
Upijanje vode	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Propusnost vodene pare	MU3	EN13171:2012 + A1:2015
Opasne supstance	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stabilnost dimenzija pri definisanim uslovima temperature i vlage	DS(70,-)3	EN13171:2012 + A1:2015
Otpornost na pritisak (kategorija)	CS(10\Y)50	EN13171:2012 + A1:2015
Otpornost na zatezanje / savijanje (klasa)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,037 W/(m*K)	EN 13171:2012
Karakteristika tinjanja	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

26.10.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0101-0277-4

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0277-4 **17** **0432**

PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039

ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana

proizvod za toplotnu izolaciju zgrada

Požarne karakteristike	E
Upijanje vode	WS1,0
Propusnost vodene pare	MU3
Opasne supstance	NPD
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Stabilnost dimenzija pri definisanim uslovima temperature i vlage	DS(70,-)3
Otpornost na pritisak (kategorija)	CS(10\Y)50
Otpornost na zatezanje / savijanje (klasa)	TR10
Nominalna vrednost toplotne provodljivosti λ_D	0,037 W/(m*K)
Karakteristika tinjanja	NPD