

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoBrick 100-999

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD5094 StoBrick 100-999
Namena(e)	keramičke pločice i ploče za unutrašnje i spoljašnje zidne obloge
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 4 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN 14411:2012
Imenovano(a) telo(a)	Nije relevantno
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A1	EN 14411:2012
Trajnost	Dokazana za primene u unutrašnjem prostoru	EN 14411:2012
Trajnost	Dokazana za primene na otvorenom prostoru: otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja	EN 14411:2012
Čvrstoća vezivanja	≥ 0,5 N/mm ² Malter koji sadrži cement, tip C1	EN 14411:2012
Otpornost na promenu temperature	Dokazana	EN 14411:2012

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 keramičke pločice i ploče
za unutrašnje i spoljašnje zidne obloge

Požarne karakteristike	A1
Trajnost	Dokazana za primene u unutrašnjem prostoru
Trajnost	Dokazana za primene na otvorenom prostoru: otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja
Čvrstoća vezivanja	≥ 0,5 N/mm ² Malter koji sadrži cement, tip C1
Otpornost na promenu temperature	Dokazana