

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoColl FM-E

| | |
|--|--|
| Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda | PROD3728 StoColl FM-E |
| Namena(e) | običan gips-malter nakon provere pogodnosti za upotrebu u zidovima, stubovima i zidanim pregradnim zidovima |
| Proizvođač | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi | Sistem 2+ (Požarne karakteristike) Sistem 2+ (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli) |
| Usklađena norma | EN 998-2:2016 |
| Imenovano(a) telo(a) | MPA Hannover NB 0764 |
| Evropski dokument o evaluaciji | Nije relevantno |
| Evropska tehnička ocena | Nije relevantno |
| Telo za tehničku evaluaciju | Nije relevantno |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Nije relevantno |

Deklarisana svojstva

| Važne karakteristike | Performanse | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|--|--|--------------------------------------|
| Požarne karakteristike | A1 | EN 998-2:2016 |
| Upijanje vode | 0,40 kg/(m ² x min ^{0,5}) | EN 998-2:2016 |
| Trajnost | pogodno za spoljnu i unutrašnju upotrebu | EN 998-2:2016 |
| Opasne supstance | Vidi bezbednosni list | EN 998-2:2016 |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ | 15/35 (tabelarna vrednost) | EN 998-2:2016 |
| Toplotna provodljivost | $\leq 1,11$ W/(m*K) za P=50% | EN 998-2:2016 |
| Toplotna provodljivost | $\leq 1,21$ W/(m*K) za P=90% | EN 998-2:2016 |
| Sadržaj hlorida | $\leq 0,1$ M.-% | EN 998-2:2016 |
| Otpornost na pritisak (kategorija) | M10 | EN 998-2:2016 |
| Čvrstoća vezivanja | $\geq 0,15$ N/mm ² (početna čvrstoća na smicanje) | EN 998-2:2016 |

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

**PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 običan gips-malter**

nakon provere pogodnosti za upotrebu u zidovima, stubovima i zidanim pregradnim zidovima

| | |
|--|--|
| Požarne karakteristike | A1 |
| Upijanje vode | 0,40 kg/(m ² x min ^{0,5}) |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ | 15/35 (tabelarna vrednost) |
| Toplotna provodljivost | $\leq 1,11$ W/(m*K) za P=50% (tabelarna vrednost) |
| Toplotna provodljivost | $\leq 1,21$ W/(m*K) za P=90% (tabelarna vrednost) |
| Trajnost | pogodno za spoljnu i unutrašnju upotrebu |
| Opasne supstance | Vidi bezbednosni list |
| Sadržaj hlorida | $\leq 0,1$ M.-% |
| Otpornost na pritisak (kategorija) | M10 |
| Čvrstoća vezivanja | $\geq 0,15$ N/mm ² (početna čvrstoća na smicanje) |