

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoColl FM-K

<b>Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda</b>	PROD3130 StoColl FM-K
<b>Namena(e)</b>	malter za standardne zidove nakon provere pogodnosti za upotrebu u zidovima, stubovima i zidanim pregradnim zidovima
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi</b>	Sistem 2+ (Požarne karakteristike) Sistem 2+ (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
<b>Usklađena norma</b>	EN 998-2:2016
<b>Imenovano(a) telo(a)</b>	MPA Hannover NB 0764
<b>Evropski dokument o evaluaciji</b>	Nije relevantno
<b>Evropska tehnička ocena</b>	Nije relevantno
<b>Telo za tehničku evaluaciju</b>	Nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	Nije relevantno

### Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A1	EN 998-2:2016
Upijanje vode	0,20 kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )	EN 998-2:2016
Propusnost vodene pare	15/35 (tabelarna vrednost)	EN 998-2:2016
Trajnost	pogodno za spoljnu i unutrašnju upotrebu, otporno na mraz	EN 998-2:2016
Opasne supstance	pogledajte upozorenje na opasnost	EN 998-2:2016
Toplotna provodljivost	≤ 1,11 W/(m*K) za P=50%	EN 998-2:2016
Toplotna provodljivost	≤ 1,21 W/(m*K) za P=90%	EN 998-2:2016
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Otpornost na pritisak (kategorija)	M10	EN 998-2:2016
Čvrstoća vezivanja	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> (početna čvrstoća na smicanje)	EN 998-2:2016

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

21.05.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0239-5

15

NB 0764

**PROD3130 StoColl FM-K  
EN 998-2:2016 malter za standardne zidove**

nakon provere pogodnosti za upotrebu u zidovima, stubovima i zidanim pregradnim zidovima

Požarne karakteristike	A1
Upijanje vode	0,20 kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )
Toplotna provodljivost	≤ 1,11 W/(m*K) za P=50% (tabelarna vrednost)
Toplotna provodljivost	≤ 1,21 W/(m*K) za P=90% (tabelarna vrednost)
Trajnost	pogodno za spoljnu i unutrašnju upotrebu, otporno na mraz
Propusnost vodene pare	15/35 (tabelarna vrednost)
Opasne supstance	pogledajte upozorenje na opasnost
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M.-%
Otpornost na pritisak (kategorija)	M10
Čvrstoća vezivanja	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> (početna čvrstoća na smicanje)