

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoColl IP

| | |
|--|---|
| Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda | PROD0111 StoColl IP |
| Namena(e) | običan gips-malter (GP) CS IV na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra |
| Proizvođač | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi | Sistem 4 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli) |
| Usklađena norma | EN 998-1:2016 |
| Imenovano(a) telo(a) | MPA NRW NB 0432 |
| Evropski dokument o evaluaciji | Nije relevantno |
| Evropska tehnička ocena | Nije relevantno |
| Telo za tehničku evaluaciju | Nije relevantno |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Nije relevantno |

Deklarisana svojstva

| Važne karakteristike | Performanse | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|--|---|--------------------------------------|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 | EN 998-1:2016 |
| Upijanje vode | W_c 2 | EN 998-1:2016 |
| Čvrstoća prijanjanja na beton | $\geq 0,25$ N/mm ² / slika preloma B | EN 998-1:2016 |
| Trajnost | NPD | EN 998-1:2016 |
| Opasne supstance | NPD | EN 998-1:2016 |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ | ≤ 20 | EN 998-1:2016 |
| Toplotna provodljivost | $\leq 0,61$ W/(m*K) za P=50% | EN 998-1:2016 |
| Toplotna provodljivost | $\leq 0,66$ W/(m*K) za P=90% | EN 998-1:2016 |

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0299-3

18

NB 0432

**PROD0111 StoColl IP
EN 998-1:2016 običan gips-malter (GP) CS IV**

na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra

| | |
|--|--|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 |
| Upijanje vode | W _c 2 |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ | ≤ 20 |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,61 W/(m*K) za P=50% Tabelarna vrednost |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,66 W/(m*K) za P=90% Tabelarna vrednost |
| Čvrstoća prijanjanja na beton | ≥ 0,25 N/mm ² / slika preloma B |
| Trajnost | NPD |
| Opasne supstance | NPD |