

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoCrete BE Haftbrücke

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke

Namena(e)

proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke
ručno nanošenje maltera (3.1)
dopunjavanje poprečnog preseka betoniranjem (3.2)
povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)
zamena za beton sa štetnim materijama ili gazirani beton (7.2)

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi

sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima)
sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)

Usklađena norma

EN 1504-3

Imenovano(a) telo(a)

NB 0921 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)

Evropski dokument o evaluaciji

Nije relevantno

Evropska tehnička ocena

Nije relevantno

Telo za tehničku evaluaciju

Nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E	sistem 3/EN 1504-3:2005
Opasne supstance	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sadržaj jona hlorida	≤ 0,05 %	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na karbonizaciju	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	1,82 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sposobnost prijanjanja	2,08 MPa, u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Kapilarno upijanje vode	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 1, izloženost ciklusu zamrzavanja/odmrzavanja	NPD u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 2, izloženost olujnom nevremenu	2,24 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 4, naizmenično izlaganje suvoj toploti	2,58 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na pritisak	Klasa R 3	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = nije utvrđeno

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2000-2
U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2000-2

09

NB 0921 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke EN 1504-3

proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke
ručno nanošenje maltera (3.1)
dopunjavanje poprečnog preseka betoniranjem (3.2)
povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)
zamena za beton sa štetnim materijama ili gazirani beton (7.2)

Požarne karakteristike	E
Opasne supstance	NPD
Sadržaj jona hlorida	≤ 0,05 %
Otpornost na klizanje	NPD
Otpornost na karbonizaciju	NPD
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	1,82 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom
Sposobnost prijanjanja	2,08 MPa, u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom
Kapilarno upijanje vode	NPD
Otpornost na promene temperature, deo 1, izloženost ciklusu zamrzavanja/odmrzavanja	NPD u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom
Otpornost na promene temperature, deo 2, izloženost olujnom nevremenu	2,24 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom
Otpornost na promene temperature, deo 4, naizmenično izlaganje suvoj toploti	2,58 MPa u kombinaciji sa grubim StoCrete BE malterom
Otpornost na pritisak	Klasa R 3
Modul elastičnosti	NPD