

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoCrete EH 200

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD3578 StoCrete EH 200
Namena(e)	EN 1504-2: Proizvodi za zaštitu površina - premazi regulacija ravnoteže vlage (2.2) veća električna otpornost (8.2) EN 13813: estrih premaz od veštačkih smola
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	EN 1504-2: sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike) sistem 4 (za primenu kod nižih zahteva u pogledu performansi u zgradama i inženjerskim objektima) EN 13813: sistem 3 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken) sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Imenovano(a) telo(a)	0832
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno
Deklarisana svojstva	proizvod se po potrebi primenjuje u kombinaciji sa: StoCryl EH 100

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A2(fl) - s1	sistem 3/EN 13813:2002
Požarne karakteristike	A2(fl) - s1	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa I	sistem 4/EN 13813:2002
Propusnost vodene pare	Klasa I	sistem 4/EN 1504-2:2004
Zatezna čvrstoća pri savijanju	F10	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	AR0,5..	sistem 4/EN 13813:2002
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Hemijska otpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	CT	sistem 4/EN 13813:2002
Poprečni rez	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6098-2
U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Linearno skupljanje	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Izolacija od zvuka udara	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	C50	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na pritisak	Klasa II	sistem 4/EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
regulacija ravnoteže vlage (2.2)
veća električna otpornost (8.2)

EN 13813:

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	A2(fl) - s1
Požarne karakteristike	A2(fl) - s1
Zatezna čvrstoća pri savijanju	F10
Propusnost vodene pare	Klasa I
Propusnost vodene pare	Klasa I
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na habanje	AR0,5
Test kidanja za procenu čvrstoće prianjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičke karakteristike	NPD
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	CT
Poprečni rez	NPD
Otpornost na klizanje	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Izolacija od zvuka udara	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6098-2
U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Otpornost na udarce	≥IR4
Koeficijent toplotnog rastezanja	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Opasni materijali	NPD
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD
Otpornost na pritisak	C50
Otpornost na pritisak	Klasa II
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD