

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoCrete KM

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD0656 StoCrete KM
Namena(e)	proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke ručno nanošenje maltera (3.1) nanošenje betona i maltera raspršivanjem (3.3) povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)
Usklađena norma	EN 1504-3:2005
Imenovano(a) telo(a)	NB 0921 (Sistem 2+) NB 0767 (Sistem 3)
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E	sistem 3/EN 1504-3:2005
Opasne supstance	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sadržaj jona hlorida	≤ 0,05 %	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na karbonizaciju	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	≥ 1,5 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sposobnost prijanjanja	≥ 1,5 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 1, izloženost ciklusu zamrzavanja/odmrzavanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 2, izloženost olujnom nevremenu	≥ 1,5 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promene temperature, deo 4, naizmenično izlaganje suvoj toploti	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na pritisak	Klasa R 3	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

potpis Francisco Ramos

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

22.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2007-2

09

NB 0921 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)

**PROD0656 StoCrete KM
EN 1504-3:2005**

proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke
ručno nanošenje maltera (3.1)
nanošenje betona i maltera raspršivanjem (3.3)
povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)

Požarne karakteristike	E
Opasne supstance	NPD
Sadržaj jona hlorida	$\leq 0,05 \%$
Otpornost na klizanje	NPD
Otpornost na karbonizaciju	NPD
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Sposobnost prijanjanja	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na promene temperature, deo 1, izloženost ciklusu zamrzavanja/odmrzavanja	NPD
Otpornost na promene temperature, deo 2, izloženost olujnom nevremenu	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Otpornost na promene temperature, deo 4, naizmenično izlaganje suvoj toploti	NPD
Otpornost na pritisak	Klasa R 3
Modul elastičnosti	NPD