

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoCrete TG 154

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD2004 StoCrete TG 154
Namena(e)	<p>proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke ručno nanošenje maltera (3.1)</p> <p>dopunjavanje poprečnog preseka betoniranjem (3.2)</p> <p>dopunjavanje poprečnog preseka malterom ili betonom (4.4)</p> <p>povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)</p> <p>zamena za beton sa štetnim materijama ili gazirani beton (7.2)</p>
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	<p>sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima)</p> <p>sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)</p>
Usklađena norma	EN 1504-3:2005
Imenovano(a) telo(a)	<p>NB 0767 (Sistem 3)</p> <p>NB 0921 (Sistem 2+)</p>
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E(fl)	sistem 3/EN 1504-3:2005
Opasne supstance	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sadržaj jona hlorida	≤ 0,05 %	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na karbonizaciju	Dokazana	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	≥ 2,0 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Sposobnost prijanjanja	≥ 2,0 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0,5 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 MPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Otpornost na pritisak	Klasa R 4	sistem 2+ / EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti	≥ 20 GPa	sistem 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2039-2

11

NB 0767 (Sistem 3)

NB 0921 (Sistem 2+)

PROD2004 StoCrete TG 154 EN 1504-3:2005

proizvod za zamenu betona za statički relevantne popravke
ručno nanošenje maltera (3.1)

dopunjavanje poprečnog preseka betoniranjem (3.2)

dopunjavanje poprečnog preseka malterom ili betonom (4.4)

povećanje prekrivanja armature dodatnim malterom sa vezivom na bazi cementa ili betonom (7.1)

zamena za beton sa štetnim materijama ili gazirani beton (7.2)

Požarne karakteristike	E(fl)
Opasne supstance	NPD
Sadržaj jona hlorida	≤ 0,05 %
Otpornost na klizanje	NPD
Otpornost na karbonizaciju	Dokazana
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD
Ograničeno skupljanje/bubrenje (dimenzionalna stabilnost)	≥ 2,0 MPa
Sposobnost prijanjanja	≥ 2,0 MPa
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0,5 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 MPa
Otpornost na pritisak	Klasa R 4
Modul elastičnosti	≥ 20 GPa