

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoCryl EF

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD0697 StoCryl EF	
Namena(e)	Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.2) veća električna otpornost (8.2)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004	
Imenovano(a) telo(a)	NB 0921 (Sistem 2+) NB 0767 (Sistem 3)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno	
Deklarisana svojstva		
Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa I	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,0 (0,7) N/mm²	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Poprečni rez	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na temperaturni šok	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg / (m² · h ^{0,5})	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

09.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6000-2

09

NB 0921 (Sistem 2+)

NB 0767 (Sistem 3)

PROD0697 StoCryl EF EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
regulacija ravnoteže vlage (2.2)
veća električna otpornost (8.2)

Požarne karakteristike	E
Propusnost vodene pare	Klasa I
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatičke karakteristike	NPD
Poprečni rez	NPD
Otpornost na klizanje	NPD
Veštačke vremenske prilike	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Otpornost na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD
Otpornost na hemikalije	NPD
Opasni materijali	NPD
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD
Otpornost na promenu temperature	NPD
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$

Sposobnost premoščavanja pukotina

NPD