

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoDeco Line F

<b>Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda</b>	PROD3102 StoDeco Line F
<b>Namena(e)</b>	plastični fasadni elementi od lakog vulkanskog granulata (Verolith) i epoksidne smole za zidne površine
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi</b>	Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
<b>Usklađena norma</b>	EN 15286:2013
<b>Imenovano(a) telo(a)</b>	MPA Stuttgart NB 0672
<b>Evropski dokument o evaluaciji</b>	Nije relevantno
<b>Evropska tehnička ocena</b>	Nije relevantno
<b>Telo za tehničku evaluaciju</b>	Nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	Nije relevantno

### Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A2-s1, d0	EN 15286:2013
Upijanje vode	< 5 %	EN 15286:2013
Toplotna provodljivost	D = 13 mm: 0,171 W/(m*K)	EN 15286:2013
Toplotna provodljivost	D = 26 mm: 0,170 W/(m*K)	EN 15286:2013
Oslobađanje opasnih supstanci	NPD	EN 15286:2013
Otpornost na savijanje	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 15286:2013
Otpornost na učvršćivanja	NPD	EN 15286:2013
Otpornost na toplotni udar	93,6 %	EN 15286:2013
Otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja	D = 20 mm: 98,7 %	EN 15286:2013
Čvrsto prijanjajući lepak StoDeco Coll	1.099 kN/m <sup>2</sup> (početna zatezna čvrstoća lepka)	EN 15286:2013

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

14.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0409-1

23

NB 0672

### PROD3102 StoDeco Line F

plastični fasadni elementi od lakog vulkanskog granulata (Verolith) i epoksidne smole za zidne površine

Požarne karakteristike	A2-s1, d0
Upijanje vode	< 5 %
Toplotna provodljivost	D = 13 mm: 0,171 W/(m*K)
Toplotna provodljivost	D = 26 mm: 0,170 W/(m*K)
Oslobađanje opasnih supstanci	NPD
Otpornost na savijanje	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na učvršćivanje	NPD
Otpornost na toplotni udar	93,6 %
Otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja	D = 20 mm: 98,7 %
Čvrsto prijanjajući lepak StoDeco Coll	1.099 kN/m <sup>2</sup> (početna zatezna čvrstoća lepka)