Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

**Izjava o svojstvima 0101-0428-1**

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod StoLevell Neo AimS®

| | |
|---|---|
| **Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda** | PROD4162 StoLevell Neo AimS® |
| **Namena(e)** | običan gips-malter (GP) CS IV<br>na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra |
| **Proizvođač** | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| **Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi** | Sistem 4 (Požarne karakteristike)<br>Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli) |
| **Usklađena norma** | EN 998-1:2016 |
| **Imenovano(a) telo(a)** | MPA NRW NB 0432 |
| **Evropski dokument o evaluaciji** | Nije relevantno |
| **Evropska tehnička ocena** | Nije relevantno |
| **Telo za tehničku evaluaciju** | Nije relevantno |
| **Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija** | Nije relevantno |

**Deklarisana svojstva**

| Važne karakteristike | Performanse | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|---|---|---|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 | EN 998-1:2016 |
| Upijanje vode | $W_c2$ | EN 998-1:2016 |
| Čvrstoća prianjanja na beton | ≥ 0,25 N/mm² / slika preloma B | EN 998-1:2016 |
| Trajnost | NPD | EN 998-1:2016 |
| Opasne supstance | NPD | EN 998-1:2016 |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ | ≤ 25 | EN 998-1:2016 |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,45 W/(m*K) za P=50% | EN 998-1:2016 |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,49 W/(m*K) za P=90% | EN 998-1:2016 |

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

**07.05.2024**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

**Izjava o svojstvima 0101-0428-1**

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

**0101-0428-1** **24** **NB 0432**

## PROD4162 StoLevell Neo AimS®
## EN 998-1:2016 običan gips-malter (GP) CS IV CS IV

na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra

| | |
|---|---|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 |
| Upijanje vode | $W_c2$ |
| Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare µ | ≤ 25 |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,45 W/(m*K) za P=50% |
| Toplotna provodljivost | ≤ 0,49 W/(m*K) za P=90% |
| Čvrstoća prianjanja na beton | ≥ 0,25 N/mm² / slika preloma B |
| Trajnost | NPD |
| Opasne supstance | NPD |