

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoLevell Reno

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD0374 StoLevell Reno
Namena(e)	običan gips-malter (GP) CS III na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 4 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN 998-1:2016
Imenovano(a) telo(a)	MPA NRW NB 0432
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Upijanje vode	W_c 2	EN 998-1:2016
Čvrstoća prijanjanja na beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / slika preloma B	EN 998-1:2016
Trajnost	NPD	EN 998-1:2016
Opasne supstance	NPD	EN 998-1:2016
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Toplotna provodljivost	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P=50%	EN 998-1:2016
Toplotna provodljivost	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P=90%	EN 998-1:2016

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0093-3

11

NB 0432

PROD0374 StoLevel Reno
EN 998-1:2016 običan gips-malter (GP) CS III

na zidovima, plafonima, stubovima i pregradnim zidovima na otvorenom prostoru i unutra

Požarne karakteristike	A2-s1, d0
Upijanje vode	W_c 2
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	≤ 25
Toplotna provodljivost	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% Tabelarna vrednost
Toplotna provodljivost	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% Tabelarna vrednost
Čvrstoća prijanjanja na beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / slika preloma B
Trajnost	NPD
Opasne supstance	NPD