

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPma RZ 500

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda PROD3554 StoPma RZ 500

Namena(e)

EN 1504-2:
Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

EN 13813:
estrih premaz od veštačkih smola

Proizvođač

Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi

EN 1504-2:
sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima)
sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)

EN 13813:
sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru)
sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristike)

Usklađena norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Imenovano(a) telo(a)

NB 1119 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)

Evropski dokument o evaluaciji

Nije relevantno

Evropska tehnička ocena

Nije relevantno

Telo za tehničku evaluaciju

Nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

požarne karakteristike: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Deklarisana svojstva

kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
StoPma GH 500
StoPma RZ 500
StoPma DV 500
StoPma KAT 300

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E(fl) (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002/sistem 4
Požarne karakteristike	C(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 3
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	EN 13813:2002/sistem 4
Stepen apsorpcije zvuka α _w	NPD	EN 13813:2002/sistem 4
Vodopropusnost	NPD	EN 13813:2002/sistem 4
Otpornost na habanje	≤ AR1..	EN 13813:2002/sistem 4
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+

Izjava o svojstvima 0103-6083-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Hemijska otpornost	NPD	EN 13813:2002/sistem 4
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR	EN 13813:2002/sistem 4
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Izolacija od zvuka udara	NPD	EN 13813:2002/sistem 4
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002/sistem 4
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$	EN 13813:2002/sistem 4
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Propustljivost ugljen-dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004/sistem 2+

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

potpis Francisco Ramos

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

18.01.2024

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



0103-6083-3

16

NB 1119 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)

PROD3554 StoPma RZ 500
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	E(fl) (StoDok_20140624_2)
Požarne karakteristike	C(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Vodopropusnost	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Izolacija od zvuka udara	NPD

Izjava o svojstvima 0103-6083-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Toplotna izolacija	NPD
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Propustljivost ugljen-dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.16
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.16