

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPox GH 502

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD1182 StoPox GH 502	
Namena(e)	EN 1504-2: Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.2) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1) veća električna otpornost (8.2) EN 13813: estrih premaz od veštačkih smola	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	EN 1504-2: sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike) EN 13813: sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru) sistem 3 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Imenovano(a) telo(a)	NB 0767 (Sistem 3) NB 0921 (Sistem 2+)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno	
Deklarisana svojstva	Proizvod se koristi u sistemima površinske zaštite: StoCretec OS 8.6 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox BB OS StoCretec OS 8.8 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.15 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox 590 EP StoPox DV 100	
Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička

		specifikacija
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Propusnost vodene pare	Klasa II kao sastavni deo StoCretec OS 8.15	
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.8	EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Vodopropusnost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Hemijska otpornost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	≤ 0,3 % kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Izolacija od zvuka udara	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	≥ IR4 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

Otpornost na jako hemijsko delovanje	8.8 i StoCretec OS 8.15 Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6016-3

09

NB 0767 (Sistem 3)

NB 0921 (Sistem 2+)

PROD1182 StoPox GH 502

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvodi za zaštitu površina - premazi

zaštita od prodora materija (1.3)

regulacija ravnoteže vlage (2.2)

fizička otpornost (5.1)

otpornost na hemikalije (6.1)

veća električna otpornost (8.2)

EN 13813:

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Propusnost vodene pare	Klasa II kao sastavni deo StoCretec OS 8.15
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.8
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Vodopropusnost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na habanje	≤ AR1 kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15

Hemijska otpornost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Izolacija od zvuka udara	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Toplotna izolacija	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na pritisak	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15