

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPox HVP O

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD0177 StoPox HVP O	
Namena(e)	EN 1504-2: Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) EN 13813: estrih premaz od veštačkih smola	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	EN 1504-2: sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike) EN 13813: sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru) sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Imenovano(a) telo(a)	NB 0921 (Sistem 2+) NB 0767 (Sistem 3)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	požarne karakteristike: E _{fl} (StoDok_20140624_2)	
Deklarisana svojstva		
Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E(fl)	sistem 3/EN 1504-2:2004
Požarne karakteristike	E(fl) (StoDok_20140624_2)	sistem 4/EN 13813:2002
Propusnost vodene pare	Klasa III	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α _w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sistem 4/EN 13813:2002
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm²	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Hemijska otpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR	sistem 4/EN 13813:2002
Poprečni rez	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Izolacija od zvuka udara	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na temperaturni šok	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prljanjanja na mokrom betonu	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6046-1

09

NB 0921 (Sistem 2+)

NB 0767 (Sistem 3)

PROD0177 StoPox HVP O**EN 1504-2:2004****EN 13813:2002**

EN 1504-2:

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)

EN 13813:

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	E(fl)
Požarne karakteristike	E(fl) (StoDok_20140624_2)
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Propusnost vodene pare	Klasa III
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Vodopropusnost	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatičke karakteristike	NPD
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR
Poprečni rez	NPD
Otpornost na klizanje	NPD
Veštačke vremenske prilike	NPD
Linearno skupljanje	NPD

Izolacija od zvuka udara	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Otpornost na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD
Otpornost na hemikalije	NPD
Opasni materijali	NPD
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD
Otpornost na promenu temperature	NPD
Propustljivost ugljen-dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD