

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoPox KU 611

<b>Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda</b>	PROD0865 StoPox KU 611
<b>Namena(e)</b>	estrih premaz od veštačkih smola
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi</b>	sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru) sistem 3 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken)
<b>Usklađena norma</b>	EN 13813:2002
<b>Imenovano(a) telo(a)</b>	NB 0534 (sistem 3)
<b>Evropski dokument o evaluaciji</b>	Nije relevantno
<b>Evropska tehnička ocena</b>	Nije relevantno
<b>Telo za tehničku evaluaciju</b>	Nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	Nije relevantno
<b>Deklarisana svojstva</b>	Proizvod napunjen kvarcnim peskom se po potrebi primenjuje u kombinaciji sa temeljnim premazom StoPox GH 205 i provodnim slojem StoPox WL 110.

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B <sub>fl</sub> - s1	sistem 3/EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α <sub>w</sub>	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sistem 4/EN 13813:2002
Hemijska otpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija od zvuka udara	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na udarce	≥IR4	sistem 4/EN 13813:2002

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

potpis Francisco Ramos

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6043-3

09

NB 0534 (sistem 3)

**PROD0865 StoPox KU 611  
EN 13813:2002**

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	B <sub>fl</sub> - s1
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stepen apsorpcije zvuka α <sub>w</sub>	NPD
Vodopropusnost	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR
Izolacija od zvuka udara	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Otpornost na udarce	≥IR4