

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPox MH 100

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD4971 StoPox MH 100
Namena(e)	estrih premaz od veštačkih smola za primenu u zatvorenom prostoru
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken) sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru)
Usklađena norma	EN 13813:2002
Imenovano(a) telo(a)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	požarne karakteristike: E _{fi} (StoDok_20140624_1)

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E(fi) (StoDok_20140624_1)	sistem 4/EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sistem 4/EN 13813:2002
Hemijska otpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija od zvuka udara	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na udarce	≥ IR4	sistem 4/EN 13813:2002

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6070-1

23

PROD4971 StoPox MH 100
EN 13813:2002

estrih premaz od veštačkih smola za primenu u zatvorenom prostoru

Požarne karakteristike	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD
Vodopropusnost	$W < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na habanje	≤ AR1
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR
Izolacija od zvuka udara	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Otpornost na udarce	≥ IR4