

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPox WG 100

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD1642 StoPox WG 100
Namena(e)	Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Imenovano(a) telo(a)	0767, 0921
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno
Deklarisana svojstva	Proizvod se koristi u sistemu površinske zaštite: StoFloor Traffic WL 100 Sastoji se od komponenti: StoPox WG 100 StoPox WL 100

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa I kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	Ne može se odrediti kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6020-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	Ne može se odrediti kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$s_d > 50$ m kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Propusnost vodene pare	Klasa I kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Linearno skupljanje	Ne može se odrediti kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na pritisak	Ne može se odrediti kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6020-3
U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Sposobnost premošćavanja pukotina

NPD kao sastavni deo StoFloor Traffic WL 100