

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPox WL 200

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD0635 StoPox WL 200	
Namena(e)	Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004	
Imenovano(a) telo(a)	NB 0761 (Sistem 3) NB 0921 (Sistem 2+)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno	
Deklarisana svojstva		
Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B(fl) - s1	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa II	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm²	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Poprečni rez	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na temperaturni šok	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m²*h ^{0.5})	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće < 50 %	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Otpornost na promenu temperature	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premoščavanja pukotina	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

12.01.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6060-2

09

NB 0761 (Sistem 3)

NB 0921 (Sistem 2+)

**PROD0635 StoPox WL 200
EN 1504-2:2004**

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

Požarne karakteristike	B(fl) - s1
Propusnost vodene pare	Klasa II
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg
Antistatičke karakteristike	NPD
Poprečni rez	NPD
Otpornost na klizanje	NPD
Veštačke vremenske prilike	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Otpornost na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na udarce	Klasa I
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD
Otpornost na hemikalije	NPD
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće < 50 %
Opasni materijali	NPD

Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD
Otpornost na promenu temperature	NPD
Otpornost na pritisak	NPD
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD