

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPur AC 500 S

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD4724 StoPur AC 500 S
Namena(e)	Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.2) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Imenovano(a) telo(a)	NB 1508 (Sistem 3) NB 0921 (Sistem 2+)
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno
Deklarisana svojstva	Proizvod se koristi u sistemu površinske zaštite: StoCretec OS 10.21 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 500 StoPur SC 300 StoPur AC 500 S StoPox DV 502

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje	Gubitak mase $< 3000 \text{ mg}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Poprečni rez	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na temperaturni šok	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-0017-1
U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Otpornost na hemikalije	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 10.21	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-0017-1

22

NB 1508 (Sistem 3)
NB 0921 (Sistem 2+)

PROD4724 StoPur AC 500 S EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
regulacija ravnoteže vlage (2.2)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Antistatičke karakteristike	NPD
Poprečni rez	NPD
Otpornost na klizanje	NPD
Veštačke vremenske prilike	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Otpornost na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD
Otpornost na hemikalije	NPD
Opasni materijali	NPD
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD
Otpornost na promenu temperature	NPD
Otpornost na pritisak	NPD
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.21
Sposobnost premošćavanja pukotina	NPD

