

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPur AC MultiCoat

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD4668 StoPur AC MultiCoat	
Namena(e)	EN 1504-2: Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.1) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	EN 1504-2: sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike) EN 13813: sistem 3 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken) sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Imenovano(a) telo(a)	NB 0767 (Sistem 3) NB 0921 (Sistem 2+)	
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno	
Deklarisana svojstva	Proizvod se koristi u sistemu površinske zaštite: StoCretec OS 10.4 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 500 StoPur PM MultiBase StoPur AC MultiCoat	
Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 1504-2:2004
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 13813:2002
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Hemijska otpornost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Izolacija od zvuka udara	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 4.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 10.4	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1

0103-0019-4

22

NB 0767 (Sistem 3)
NB 0921 (Sistem 2+)

PROD4668 StoPur AC MultiCoat
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
regulacija ravnoteže vlage (2.1)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Požarne karakteristike	B(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Stepen apsorpcije zvuka α_w	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Vodopropusnost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na habanje	≤ AR1 kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Hemijska otpornost	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na klizanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4

Izolacija od zvuka udara	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Toplotna izolacija	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na udarce	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na jako hemijsko delovanje	Smanjenje čvrstoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 10.4
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 4.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 10.4