

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoPur BB 100

|                                                                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda                          | PROD0528 StoPur BB 100                                                                                                                   |
| Namena(e)                                                                   | Proizvodi za zaštitu površina - premazi<br>zaštita od prodora materija (1.3)                                                             |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                   |
| Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi                 | sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima)<br><br>sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike) |
| Usklađena norma                                                             | EN 1504-2:2004                                                                                                                           |
| Imenovano(a) telo(a)                                                        | NB 0761 (Sistem 3)<br>NB 0921 (Sistem 2+)                                                                                                |
| Evropski dokument o evaluaciji                                              | Nije relevantno                                                                                                                          |
| Evropska tehnička ocena                                                     | Nije relevantno                                                                                                                          |
| Telo za tehničku evaluaciju                                                 | Nije relevantno                                                                                                                          |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Nije relevantno                                                                                                                          |

Deklarisana svojstva Proizvod se primenjuje u kombinaciji sa temeljnim premazom:

| Važne karakteristike                         | Performanse                                     | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Požarne karakteristike                       | B(fl) - s1                                      | sistem 3/EN 1504-2:2004              |
| Propusnost vodene pare                       | Klasa II                                        | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                 | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Antistatičke karakteristike                  | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Poprečni rez                                 | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na klizanje                        | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Veštačke vremenske prilike                   | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Linearno skupljanje                          | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na temperaturni šok                | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost     | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Koeficijent toplotnog rastezanja             | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na hemikalije                      | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Opasni materijali                            | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu        | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na promenu temperature             | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Propustljivost ugljen-dioksida               | sd > 50 m                                       | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Sposobnost premošćavanja pukotina            | NPD                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

**12.12.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**0103-6061-1**

**09**

**NB 0761 (Sistem 3)**

**NB 0921 (Sistem 2+)**

**PROD0528 StoPur BB 100  
EN 1504-2:2004**

Proizvodi za zaštitu površina - premazi  
zaštita od prodora materija (1.3)

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Požarne karakteristike                       | B(fl) - s1                                      |
| Propusnost vodene pare                       | Klasa II                                        |
| Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                 |
| Antistatičke karakteristike                  | NPD                                             |
| Poprečni rez                                 | NPD                                             |
| Otpornost na klizanje                        | NPD                                             |
| Veštačke vremenske prilike                   | NPD                                             |
| Linearno skupljanje                          | NPD                                             |
| Otpornost na temperaturni šok                | NPD                                             |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost     | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Koeficijent toplotnog rastezanja             | NPD                                             |
| Otpornost na hemikalije                      | NPD                                             |
| Opasni materijali                            | NPD                                             |
| Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu        | NPD                                             |
| Otpornost na promenu temperature             | NPD                                             |
| Propustljivost ugljen-dioksida               | $sd > 50 \text{ m}$                             |
| Sposobnost premošćavanja pukotina            | NPD                                             |

