

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoPur DV 508

|                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda                          | PROD3481 StoPur DV 508                                                                                                                                                                        |
| Namena(e)                                                                   | zaštita od prodora materija (1.3)<br>regulacija ravnoteže vlage (2.2)<br>fizička otpornost (5.1)<br>otpornost na hemikalije (6.1)<br>veća električna otpornost (8.2)                          |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                        |
| Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi                 | sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima)<br>sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)                                                          |
| Usklađena norma                                                             | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                |
| Imenovano(a) telo(a)                                                        | NB 0921 (Sistem 2+)<br>NB 0767 (Sistem 3)                                                                                                                                                     |
| Evropski dokument o evaluaciji                                              | Nije relevantno                                                                                                                                                                               |
| Evropska tehnička ocena                                                     | Nije relevantno                                                                                                                                                                               |
| Telo za tehničku evaluaciju                                                 | Nije relevantno                                                                                                                                                                               |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Nije relevantno                                                                                                                                                                               |
| Deklarisana svojstva                                                        | Proizvod se koristi u sistemima površinske zaštite:<br>StoCretec OS 11a.5<br>Sastoji se od komponenti:<br>StoPox GH 530<br>StoPox TEP MultiTop<br>StoPox DV 100<br>alternativno StoPur DV 508 |

| Važne karakteristike                         | Performanse                                                                         | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Požarne karakteristike                       | C(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                      | sistem 3/EN 1504-2:2004              |
| Propusnost vodene pare                       | Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                       | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja | $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                 | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na habanje                         | Gubitak mase $< 3000 \text{ mg}$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Antistatičke karakteristike                  | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Poprečni rez                                 | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na klizanje                        | Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                       | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Veštačke vremenske prilike                   | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Linearno skupljanje                          | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na temperaturni šok                | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost     | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5 | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na udarce                          | Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                         | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Koeficijent toplotnog rastezanja             | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Otpornost na hemikalije                      | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004           |

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

**Izjava o svojstvima 0103-6077-3**

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

|                                       |                                                                     |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Otpornost na jako hemijsko delovanje  | Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5       | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Opasni materijali                     | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Otpornost na promenu temperature      | $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5 | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Otpornost na pritisak                 | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                             | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Propustljivost ugljen-dioksida        | sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                       | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Sposobnost premošćavanja pukotina     | B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                  | sistem 2+ / EN 1504-2:2004 |

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

**10.06.2025**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6077-3

14

NB 0921 (Sistem 2+)  
NB 0767 (Sistem 3)

**PROD3481 StoPur DV 508  
EN 1504-2:2004**

zaštita od prodora materija (1.3)  
regulacija ravnoteže vlage (2.2)  
fizička otpornost (5.1)  
otpornost na hemikalije (6.1)  
veća električna otpornost (8.2)

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požarne karakteristike                       | C(fl) - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                             |
| Propusnost vodene pare                       | Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                              |
| Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja | $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                        |
| Otpornost na habanje                         | Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                 |
| Antistatičke karakteristike                  | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Poprečni rez                                 | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Otpornost na klizanje                        | Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                              |
| Veštačke vremenske prilike                   | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Linearno skupljanje                          | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Otpornost na temperaturni šok                | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost     | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5 |
| Otpornost na udarce                          | Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                |
| Koeficijent toplotnog rastezanja             | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Otpornost na hemikalije                      | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Otpornost na jako hemijsko delovanje         | Smanjenje čvrstoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                              |
| Opasni materijali                            | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu        | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |
| Otpornost na promenu temperature             | $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                        |
| Otpornost na pritisak                        | NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5                                                    |

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6077-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Propustljivost ugljen-dioksida    | sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5      |
| Sposobnost premošćavanja pukotina | B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.5 |