

# Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

## StoPur EB 200

<b>Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda</b>	PROD0694 StoPur EB 200
<b>Namena(e)</b>	estrih premaz od veštačkih smola
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi</b>	sistem 3 (za primene u zatvorenom prostoru koje podležu propisima za požarne karakteristiken)  sistem 4 (za primene u zatvorenom prostoru)
<b>Usklađena norma</b>	EN 13813:2002
<b>Imenovano(a) telo(a)</b>	0767
<b>Evropski dokument o evaluaciji</b>	Nije relevantno
<b>Evropska tehnička ocena</b>	Nije relevantno
<b>Telo za tehničku evaluaciju</b>	Nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	Nije relevantno

### Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B <sub>fl</sub> (u kombinaciji sa StoPox 452 EP)	sistem 3/EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sistem 4/EN 13813:2002
Stepen apsorpcije zvuka α <sub>w</sub>	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Vodopropusnost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sistem 4/EN 13813:2002
Hemijska otpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija od zvuka udara	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Otpornost na udarce	≥IR4	sistem 4/EN 13813:2002

*NPD = nije utvrđeno*

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

09.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6086-2

13

0767

**PROD0694 StoPur EB 200**  
**EN 13813: 2002**

estrih premaz od veštačkih smola

Požarne karakteristike	B <sub>fl</sub> (u kombinaciji sa StoPox 452 EP)
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stepen apsorpcije zvuka $\alpha_w$	NPD
Vodopropusnost	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Hemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih supstanci	SR
Izolacija od zvuka udara	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Otpornost na udarce	≥ IR4