

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPur EZ 500

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda		PROD0436 StoPur EZ 500	
Namena(e)		Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.2) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1) veća električna otpornost (8.2)	
Proizvođač		Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi		sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)	
Usklađena norma		EN 1504-2:2004	
Imenovano(a) telo(a)		NB 0921 (Sistem 2+) NB 0767 (Sistem 3) NB 1508 (Sistem 3)	
Evropski dokument o evaluaciji		Nije relevantno	
Evropska tehnička ocena		Nije relevantno	
Telo za tehničku evaluaciju		Nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija		Nije relevantno	
Deklarisana svojstva		Proizvod se koristi u sistemima površinske zaštite: StoCretec OS 11a.20 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 531 StoPur EZ 500 StoPur EZ 502 StoPox DV 502 StoCretec OS 11b.20 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 500 StoPur EZ 500 StoPox DV 502	
Važne karakteristike		Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike		B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 3/EN 1504-2:2004
Požarne karakteristike		B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare		Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare		Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja		≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja		≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje		Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje		Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

	StoCretec OS 11b.20	
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6107-3

20

NB 0921 (Sistem 2+)
NB 0767 (Sistem 3)
NB 1508 (Sistem 3)

PROD0436 StoPur EZ 500 EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
regulacija ravnoteže vlage (2.2)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)
veća električna otpornost (8.2)

Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5}) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5}) kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6107-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11b.20