

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoPur EZ 502

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD2219 StoPur EZ 502
Namena(e)	Proizvodi za zaštitu površina - premazi zaštita od prodora materija (1.3) regulacija ravnoteže vlage (2.2) fizička otpornost (5.1) otpornost na hemikalije (6.1) veća električna otpornost (8.2)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	sistem 2+ (za primenu u zgradama i inženjerskim objektima) sistem 3 (za primene koje podležu propisima za požarne karakteristike)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Imenovano(a) telo(a)	NB 0921 (Sistem 2+) NB 1508 (Sistem 3)
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno
Deklarisana svojstva	EN 1504-2: Proizvod se koristi u sistemu površinske zaštite: StoCretec OS 11a.20 Sastoji se od komponenti: StoPox GH 531 StoPur EZ 500 StoPur EZ 502 StoPox DV 502

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 3/EN 1504-2:2004
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5}) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6108-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na promenu temperature	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Propustljivost ugljen-dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20	sistem 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6108-3

20

NB 0921 (Sistem 2+)
NB 1508 (Sistem 3)

PROD2219 StoPur EZ 502 EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površina - premazi
zaštita od prodora materija (1.3)
regulacija ravnoteže vlage (2.2)
fizička otpornost (5.1)
otpornost na hemikalije (6.1)
veća električna otpornost (8.2)

Požarne karakteristike	B _{fl} - s1 kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Propusnost vodene pare	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Test kidanja za procenu čvrstoće prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na habanje	Gubitak mase < 3000 mg kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Antistatičke karakteristike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Poprečni rez	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na klizanje	Klasa III kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Veštačke vremenske prilike	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na temperaturni šok	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na udarce	Klasa I kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Koeficijent toplotnog rastezanja	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na hemikalije	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na jako hemijsko delovanje	gubitak tvrdoće < 50 % kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Opasni materijali	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Čvrstoća prijanjanja na mokrom betonu	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na promenu temperature	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Otpornost na pritisak	NPD kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6108-3

U skladu sa EU-BauPVO br. 305/2011

Propustljivost ugljen-dioksida	sd > 50 m kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20
Sposobnost premošćavanja pukotina	B 3.2 (-20 °C) kao sastavni deo StoCretec OS 11a.20