

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoSeal Band AD-250

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD5437 StoSeal Band AD-250
Namena(e)	parne brane (tip A); hidroizolaciona građevinska folija (debljina 0,6 mm)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 3 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN 13984:2013
Imenovano(a) telo(a)	0370
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	E	EN 13984:2013
Propusnost vodene pare	≤ 50.000	EN 13984:2013
Vodonepropusnost	uspešno ispitano na 2 kPa	EN 13984:2013
Zatezna čvrstoća	≥ 6 MPa	EN 13984:2013
Širenje	$\geq 250\%$	EN 13984:2013
Otpornost na udarno opterećenje	NPD	EN 13984:2013
Otpornost šava spoja smicanje	NPD	EN 13984:2013
Otpornost na starenje	Dokazana	EN 13984:2013
Otpornost na cepanje	≥ 10 N	EN 13984:2013

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

05.02.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0448-1

25

0370

PROD5437 StoSeal Band AD-250
EN 13984:2013 parne brane (tip A); hidroizolaciona građevinska folija (debljina 0,6 mm)

Požarne karakteristike	E
Propusnost vodene pare	≤ 50.000
Vodonepropusnost	uspešno ispitano na 2 kPa
Zatezna čvrstoća	≥ 6 MPa
Širenje	$\geq 250\%$
Otpornost na udarno opterećenje	NPD
Otpornost šava spoja smicanje	NPD
Otpornost na starenje	Dokazana
Otpornost na cepanje	≥ 10 N