

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

StoSilent Board 205 C

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Namena(e)	gornji sloj spuštenog plafona u unutrašnjosti zgrada
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi	Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 3 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli)
Usklađena norma	EN 13964:2014
Imenovano(a) telo(a)	0672
Evropski dokument o evaluaciji	Nije relevantno
Evropska tehnička ocena	Nije relevantno
Telo za tehničku evaluaciju	Nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Deklarisana svojstva

Važne karakteristike	Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
Požarne karakteristike	A2-s1, d0 sistem StoSilent Distance	EN 13964:2014
Stepen apsorpcije zvuka α_w	pogledajte izveštaj o ispitivanju B301035-01 v. 16.01.2026. Müller BBM (debljina 19 mm), pogledajte izveštaj o ispitivanju B174476/1 v. 25.11.2025. Müller BBM (debljina 25 mm)	EN 13964:2014
Oslobađanje opasnih supstanci	nema ispuštanja azbesta i formaldehida	EN 13964:2014

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-3

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
EN 13964:2014 gornji sloj spuštenog plafona

u unutrašnjosti zgrada

Požarne karakteristike

A2-s1, d0 sistem StoSilent Distance

Stepen apsorpcije zvuka α_w

pogledajte izveštaj o ispitivanju B301035-01 v. 16.01.2026. Müller BBM
(debljina 19 mm),
pogledajte izveštaj o ispitivanju B174476/1 v. 25.11.2025. Müller BBM
(debljina 25 mm)

Oslobađanje opasnih supstanci

nema ispuštanja azbesta i formaldehida