

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod

Stolit[®] MP

| | |
|--|---|
| Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda | PROD0716 Stolit [®] MP |
| Namena(e) | Malter sa organskim vezivima na zidovima, plafonima i stubovima na otvorenom prostoru |
| Proizvođač | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Sistem(i) za procenu i verifikaciju stabilnosti performansi | Sistem 3 (Požarne karakteristike) Sistem 4 (Odnosi se na sve ostale „Bitne karakteristike“ u tabeli) |
| Usklađena norma | EN 15824:2017 |
| Imenovano(a) telo(a) | MPA NRW NB 0432 |
| Evropski dokument o evaluaciji | Nije relevantno |
| Evropska tehnička ocena | Nije relevantno |
| Telo za tehničku evaluaciju | Nije relevantno |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Nije relevantno |

Deklarisana svojstva

| Važne karakteristike | Performanse | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 | EN 15824:2017 |
| Upijanje vode | W 3 | EN 15824:2017 |
| Propusnost vodene pare | V 2 | EN 15824:2017 |
| Toplotna provodljivost | NPD | EN 15824:2017 |
| Trajnost | NPD | EN 15824:2017 |
| Opasne supstance | NPD | EN 15824:2017 |
| Čvrstoća prijanjanja | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017 |

NPD = nije utvrđeno

Performanse gore navedenog proizvoda odgovaraju deklarisanim performansama. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Ppa. Francisco Ramos / Direktor sektora za fasade i enterijere

Ova kopija je automatski kreirana i važi bez potpisa.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno važeća verzija deklaracije o performansama dostupna je u elektronskom obliku na adresi www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0033-4

10

NB 0432

PROD0716 Stolit® MP
EN 15824:2017 Malter sa organskim vezivima

na zidovima, plafonima i stubovima na otvorenom prostoru

| | |
|------------------------|-----------|
| Požarne karakteristike | A2-s1, d0 |
| Upijanje vode | W 3 |
| Toplotna provodljivost | NPD |
| Čvrstoća prianjanja | ≥ 0,3 MPa |
| Trajnost | NPD |
| Propusnost vodene pare | V 2 |
| Opasne supstance | NPD |