


## Tehnički list

# Sto-Abbeizer S94

Sredstva za uklanjanje premaza



### Karakteristike

#### Primena

- spolja i unutra
- za uklanjanje disperzijskih, lateks i čistih akrilnih boja, organskog maltera, lakova, glazure i PU pene
- na svim mineralnim podlogama i podlogama otpornim na rastvarače kao što su: beton, zidovi (npr. klinker), čisto mineralni malteri, prirodni kamen, drvo i metal

#### Karakteristike

- ne sadrži CWK
- Biološki razgradivo
- ne sadrži aromatične rastvarače, elastifikatore i parafine
- dugo otvoreno vreme
- rastvara više slojeva boje u jednom radnom koraku
- staklo se ne nagriza

### Tehnički podaci

| Kriterijum  | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/<br>Jedinica | Napomene |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Gustina     |                                | 1 g/cm <sup>3</sup>   |          |
| PH vrednost |                                | 7,5 - 8,0             |          |

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

### Podloga

#### Preduslovi

Uvek napravite test na površini da biste odredili optimalno vreme delovanja i potrošnju materijala.  
Mora se uzeti u obzir sposobnost upijanja podloge, jer ona značajno utiče na vreme delovanja i potrošnju materijala.

Ne nanositi na vlažne površine.  
Ako je podloga jako upijajuća, nanosite više materijala u skladu sa tim.  
Izbegavajte kišu, promaju, niske temperature (hladnoće) tokom primene.

#### Pripreme

Tehničke granice:  
Nije moguće ukloniti boju sa visoko umreženih 1K i 2K lakova, elastičnih fasadnih

## Tehnički list

# Sto-Abbeizer S94

boja, boja na bazi lanenog ulja i plastike koja sadrži elastifikatore.

Oprez: Površine koje su bile dugo zaprljane odstranjivačima boje uvek očistite vodom što je pre moguće, jer u suprotnom postoji opasnost od stvaranja mrlja.

Ako se rastvoreni premazi uklanjaju uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom sa toplom vodom, pri postavljanju skele se moraju predvideti sistemi za prikupljanje.

Objekat mora biti registrovan kod nadležnih organa i razjašnjen pre početka radova.

Kada koristite airless metod, preporučujemo da na skele okačite ceradu i obratite posebnu pažnju na bezbednosna uputstva.

Otpadna voda (mešavina rastvorene boje i odstranjivača boje bez CFC-a) može da se ispusti direktno u kanalizacioni sistem u većini opština nakon što se čvrste materije odvoje taloženjem u šljunkovitom sloju ili slično.

Kanali za prikupljanje otpadne vode:

Postupite na sledeći način da biste napravili sekundarni rezervoar za sanaciju: Nanesite akrilnu zaptivnu masu na zid, postavite voodopornu i hemijski otpornu ceradu, pričvrstite ceradu na zid pomoću letvica, navucite je na skelu i pričvrstite. U sekundarni rezervoar za sanaciju formirajte taložnik koristeći drvene prečke i okačite pumpu za otpadnu vodu.

Ako je potrebno, postavite rezervoar za otpadnu vodu.

### Obrada

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura obrade</b> | Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C<br>Najviša temperatura podloge i vazduha: +35 °C |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priprema materijala</b> | Materijal je spreman za obradu i ne sme se menjati.<br>Dobro promešati mešalicom pre primene. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Potrošnja</b>                                                                                                                                                                                                     | Vrsta primene           | Potrošnja oko |                   |
|                                                                                                                                                                                                                      | u zavisnosti od podloge | 0,30 - 2,00   | kg/m <sup>2</sup> |
| Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu. |                         |               |                   |

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nanošenje</b> | nanošenje, četkanje, primena korišćenjem valjka, nanesite špahtlom, airless raspršivanje |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnički list

# Sto-Abbeizer S94

Da biste razvili potpuna svojstva rastvaranja, obratite pažnju na obilnu primenu materijala.

Vreme delovanja: Najmanje 30 minuta do nekoliko sati, moguće preko noći ili duže.

U slučaju višeslojnih premaza, nakon vremena delovanja od 2-6 sati, ponovo pređite četkom ili prskajte mokro-na-mokro.  
U slučaju sistema debeloslojnih premaza, ostavite da deluje preko noći i dodatno pokrijte površinu folijom.

Kao i proces čišćenja, nanošenje se uvek izvodi od dna (sokle) prema vrhu.

Uklanjanje:

Rastvorene tanke premaze naprskajte uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom sa toplom vodom, prskajući odozdo na gore na već očišćenu površinu.

U slučaju debeloslojnih premaza, najpre lopaticom ostružite najviši rastvoreni sloj, zatim ponovo nanosite proizvod mokro-na-mokro i ostavite da deluje.

U rastvorenom stanju, poprskati čistačem pod visokim pritiskom sa toplom vodom u opsegu od 80 do 130 bara, na +80 °C (na koplju) odozdo prema gore i na već očišćenu površinu.

Da biste izbegli zaustavljanje reakcije izazvano vodom, uvek držite cev za prskanje dalje od premazane površine.

Sakupite otpadnu vodu.

Airless raspršivanje:

Potpuno uklonite filtere i sita u uređaju.

mlaznica: 0,021" - 0,043"

pritisak: 40 - 80 bara

Airless uređaj pod pritiskom vazduha sa radnim pritiskom od oko 2 bara.

---

### Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

---

### Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Zbog sporo isparljivih rastvarača, koji rastvaraju sistem vezivnog sredstva boja koje treba ukloniti, one se mogu lako odgurati ili isprati.

Da biste razvili potpuna svojstva rastvaranja, pre svega obratite pažnju na bogatu primenu materijala. Ako je naneto premalo materijala, površina će biti suva i beložućkasta.

U tom slučaju ne uklanjati vodom, već naneti više materijala, a proces rastvaranja

## Tehnički list

---

### Sto-Abbeizer S94

će se ponovo aktivirati.

Rastvorene premaze uvek treba ukloniti direktno u optimalnom trenutku rastvaranje.

Što se duže već rastvoreni premaz zadržava na mineralnoj podlozi, to se više pogoršava ponašanje pri ispiranju, što može dovesti do dužeg vremena čišćenja.

Debela, okrugla, oblepljena četka sa vlaknima dužine oko 1 cm najbolje deluje na drvenim površinama.

Topla voda do +40 °C olakšava naknadno pranje. Na kraju ponovo isperite čistom, hladnom vodom.

Nakon potpunog uklanjanja premaza, ne postoje poznate nekompatibilnosti sa novim premazima.

Ogoljena površina se mora odzračiti i osušiti pre ponovnog premaza.

Tokom primene se mora obezbediti dovoljna ventilacija.

Uvek radite sa folijom u zatvorenom prostoru.

Za primenu u postrojenjima za preradu hrane, sva rizična područja moraju biti dislocirana.

#### Isporuka

Nijansa boje transparentan

#### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

**Vek skladištenja** Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj.  
Objašnjenje serijskog broja:  
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja  
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

#### Obeležavanje

**Grupa proizvoda** Odstranjivač boje

**Sigurnost** Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

## Tehnički list

---

# Sto-Abbeizer S94

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127