


Tehnički list

Sto-Anschlussprofil FG

Priključni profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana

**Karakteristike**

Primena

- spolja
- ivični profil za izradu drugog nivoa zaptivanja ispod prozorskih klupica (u kombinaciji sa pogodnim zaptivnim folijama)

Karakteristike

- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa otvorima za drenažu za kontrolisani odvod vode
- sa zaštitnim jezičkom za osiguranje čistog donjeg završetka maltera
- sa mogućnošću obrade lepkovima za armiranje
- jednostavna i sigurna obrada

Format

- dužina profila: 2,585 m

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

Postavljanje izolacionih ploča.
Izolaciju parapeta izradite sa nagibom od 5°.
Izolaciju špaletne izradite tako da u području donjih uglova prozora ne dođe do stvaranja šupljina.
Porozne podloge, kao što su izolacione ploče od mekih drvenih vlakana, treba prethodno premazati proizvodom StoPrim Butyl.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Nanošenje

Izmerite svetlu širinu i izrežite profil na tu dužinu.

Skinite zaštitnu foliju sa lepljive trake i pričvrstite profil na prednju ivicu parapeta.

Zaptivnu foliju postavite u skladu sa uputstvima proizvođača. Pritom zaptivnu foliju zalepite na vodoravnu bočnu stranu i vodite do graničnika (tj. ne do zubaca) tako da voda može neometano oticati.

U području ispod ivice parapeta nanosite masu za armiranje po celoj površini u

Tehnički list

Sto-Anschlussprofil FG

širini mrežaste trake. Perforiranu bočnu stranu i mrežicu od staklenih vlakana profila postavite i poravnajte u svežoj masi za armiranje. Prilikom izvođenja površinske armature, mrežicu dovedite do ivice.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Spajanje sa prozorom se vrši pomoću gips-traka. Njihova drenaža se vrši u zaptivnom kanalu. Stoga gips-trake montirajte tek nakon izrade drugog zaptivnog nivoa; one su na taj način pozicionirane ispred izolacije špaletne. Zbog svoje male širine za to je posebno pogodan npr. StoProfile Seal Perfect.

Prozorska klupica se lepi sa StoColl Fix, odn. StoSeal F 100. Pri tome linije lepka nanosite u pravcu nagiba na razmaku od oko 20 - 30 cm. Shodno tome, u tom slučaju nisu potrebni držači prozorske klupice.

Isporuka

Nijansa boje beli profil

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127