


Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Ivični profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena	• spolja i unutra • za formiranje uglova u sistemima izolacije fasada
Karakteristike	• od plastike • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana (160 g/m²)
Format	• Širina otvora mreže: 4 x 4 mm • Mrežasta bočna stranica, dimenzije u cm: 11/13, 11/22, 10/35 • ostali formati na zahtev • Dužina: 250 cm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine	ETAG 004 / Dodatak C 6.1	160 g/m ²	od mrežice od staklenih vlakana

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi	Sistemi izolacije fasade: Dovoljno očvršli premaz za lepljenje izolacionih ploča (za odgovarajuće vreme sušenja/vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralne komponente za lepljenje pogledajte odgovarajući tehnički list). Čiste, suve, ravne površine izolacionih ploča, ivice u nivou. Sanacija malterisanih površina: stabilna, ravna, suva i čista podloga - bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. prljavština). Proverite čvrstoću i da li ima šupljina.
Pripreme	Sanacija malterisanih površina: Skinite grubo izbočene delove, veće neravnine nadoknadite npr. odgovarajućim malterom.

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

U području ivice nanosite masu za armiranje po celoj površini u širini mrežice. Ugaonik mrežice postavite vertikalno i ravno, bez mehurića i nabora. Višak mase za armiranje skinite gletericom od nerđajućeg čelika (da bi se izbeglo udvostručavanje armaturnog sloja u području uglova). Prilikom izvođenja površinske armature, mrežicu dovedite do ugla.

Armiranje simsova i formiranje ivica simsova mogu se izvesti u jednoj operaciji uz pomoć ugaonika mrežice. Da biste to uradili, dovedite integrisanu mrežicu od staklenih vlakana do zadnje ivice simsa i postavite je u prethodno nanetu masu za armiranje. Pri korišćenju gips-trake: Mrežaste trake gips-trake i ugaonik mrežice preklopite najmanje 10 cm.

Isporučka

Nijansa boje	žuti profil
--------------	-------------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti suvo i ravno.
---------------------	---------------------------

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
-----------------	---

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu. Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Gewebewinkel Standard

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127