

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

Armatura mrežica otporna na alkalije



Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
 - kao armatura mrežica
 - univerzalna primena

Karakteristike

- optimizovana apsorpcija sila za maksimalnu bezbednost i izbegavanje pukotina
- velika zatezna čvrstoća
- otpornost na smicanje
- otporan na alkalije
- ne sadrži elastifikatore

Format

- Širina otvora mreže: 6 x 6 mm
- Širina rolne: 110 cm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Težina po jedinici površine	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.1	165 g/m ²	približno
Širina otvora mreže	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.3	6,0 mm	
Otpornost na kidanje u isporučenom stanju	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Otpornost na cepanje prema starenju	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Obrada

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko
kod preklapanja od 10 cm	1,00 m/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Armatura mrežicu, bez mehurića i nabora, u potpunosti postavite u gornjoj trećini armaturnog sloja koji je još uvek vlažan. Zagladite površinu. Spojevi mrežice se moraju preklapati 10 cm. Žute obodne trake služe kao oznake preklapanja.

Na priključku sokle, armaturnu mrežicu na donjoj strani Sto-Sockelleiste odrežite oštrim nožem.

Ako je potrebno, armaturnu mrežicu sprovedite oko uglova i simsova prozora.

Otvore zgrade (npr. simsove na prozorima i vratima) armirajte dijagonalno pomoću Sto-Armierungspfeilen, Sto-Sturzeckwinkeln ili mrežastih traka (min. 20 x 40 cm). Ako je mrežica zarezana npr. u području ankera za skele, dodatne mrežaste traka moraju biti ugrađene preko useka. Pažljivo rukujte mrežicom da je ne biste oštetili tokom primene.

Isporuka

Nijansa boje bela sa žutim oznakama

Pakovanje

rolna

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

Stručno mišljenje / odobrenja

natureplus® - Certificate
0300-0701-046-2

StoTherm Wood
Životna sredina - Zdravlje - Funkcija

Obeležavanje

Grupa proizvoda Armaturna mrežica

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127