

## Tehnički list

## Sto-Glasfasergewebe F

Armatura mrežica otporna na alkalije



## Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
  - kao armatura mrežica

- Karakteristike**
- velika zatezna čvrstoća
  - otpornost na smicanje
  - otporan na alkalije
  - ne sadrži elastifikatore

- Format**
- Širina otvora mreže: 4 x 4 mm
  - Širina: 110 cm

## Tehnički podaci

| Kriterijum                                | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/ Jedinica   | Napomene  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| Težina po jedinici površine               | ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.1  | 165 g/m <sup>2</sup> | približno |
| Širina otvora mreže                       | ETAG 004-2013 / Dodatak C.3.3  | 4,0 mm               |           |
| Otpornost na kidanje u isporučenom stanju | ETAG 004 / 5.6.7.1.1           | > 1.750 N/50mm       |           |
| Otpornost na cepanje prema starenju       | ETAG 004 / 5.6.7.1.2           | > 1.000 N/50mm       |           |

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

## Obrađa

| Potrošnja                                                                                                                                                                                                            | Vrsta primene            | Potrošnja oko         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | kod preklapanja od 10 cm | 1,00 m/m <sup>2</sup> |
| Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu. |                          |                       |

## Tehnički list

# Sto-Glasfasergewebe F

### Nanošenje

Armaturnu mrežnicu umetnuti u sveže nanetu masu za armiranje, bez mehurića i nabora, u gornjoj trećini armature, a zatim poravnati.

Spojevi mrežice moraju da se preklapaju u dužini od 10 cm, žute obodne trake služe kao oznake preklapanja.

Na priključku sokle, armaturnu mrežicu na donjoj strani Sto-Sockelleiste odrežite ostrim nožem.

Ako je potrebno, armaturnu mrežicu sprovedite oko uglova i simsova prozora.

Na otvorima zgrade (prozori, vrata) treba izvesti dijagonalnu armaturu koristeći Sto-Sturzeckwinkel ili mrežaste trake (minimalne veličine 20 x 40 cm).

Ako je mrežica zarezana npr. u području ankera za skele, dodatna mrežasta traka mora biti ugrađena preko useka. Sa mrežicom se mora pažljivo postupati da bi se izbegla oštećenja za vreme primene.

### Isporuka

**Nijansa boje** bela sa žutim oznakama

### Pakovanje

rolna

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

### Stručno mišljenje / odobrenja

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification report No. KB 3.2/16-175-1 | StoTherm Mineral – Klasa otpornosti na požar REI 30 / REI 90<br>Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-2 |
| Classification report No. KB 3.2/20-331-1 | StoTherm Wood – Klasa otpornosti na požar REI 30<br>Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-2             |
| Classification report No. KB 3.2/25-286-1 | StoTherm Wood – M046 – Klasa otpornosti na požar REI 90<br>Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-2      |
| Classification report No. KB 3.2/25-286-2 | StoTherm Wood – M046 – Klasa otpornosti na požar REI 90<br>Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-2      |
| Classification report No. KB 3.2/25-286-3 | StoTherm Wood – M042 – Klasa otpornosti na požar REI 90<br>Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-2      |

### Obeležavanje

**Grupa proizvoda** Armaturna mrežica

## Tehnički list

---

# Sto-Glasfasergewebe F

---

**Sigurnost**

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127