

Tehnički list

Sto-Hinterfüllprofil

Zatvoreni okrugli profil na bazi polietilena za popunjavanje fuga



Karakteristike

- Primena**
- za zatrpavanje fuga koje se zatim pune sredstvom za zaptivanje
 - za sprečavanje lepljenja sredstva za zaptivanje fuga sa tri strane

- Karakteristike**
- vodoodbojno
 - elastičan

- Format**
- okrugli profil

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Isporuka

- Pakovanje** karton

Skladištenje

- Uslovi skladištenja** Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

- Grupa proizvoda** Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon

Tehnički list

Sto-Hinterfüllprofil

savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02