

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

Samolepljivi ivični profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena

- spolja
- za formiranje sokle bez termičkih mostova
- Zaštita ivica u području udubljenja sokle
- za izolacije fasade debljine veće od 40 mm
- maksimalni odmak sokle: 60 mm
- za zgrade sa naknadno ugrađenom izolacijom sokle

Karakteristike

- samolepljivi (za privremeno fiksiranje na donji red izolacionih ploča)
- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa okapnom ivicom
- sa predmontiranim utičnim spojnica

Format

- Okapna ivica: 3 i 6 mm
- Dužina: 240 cm

Podloga

Preduslovi

Profil sokle se postavlja nakon postavljanja fasadne izolacije, ali pre izolacije sokle. Dovoljno očvrsl premaz za lepljenje izolacionih ploča (za odgovarajuće vreme sušenja/vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralne komponente za lepljenje pogledajte odgovarajući tehnički list). Čiste, suve, ravne površine izolacionih ploča, ivice u nivou.

Obrada

Potrošnja

Varijanta

Potrošnja oko

1,00

m/m

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Pre armiranja površine, pričvrstite profil sokle na pripremljene izolacione ploče u donjem delu fasadne izolacije pomoću sistemske mase za armiranje.

U području ivice izolacione ploče nanosite masu za armiranje po celoj površini u

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

širini profila i mrežaste trake. Pričvrstite profil sokle na donju stranu prvog reda izolacionih ploča pomoću integrisane samolepljive trake i zagladite perforiranu ivicu, kao i mrežicu od staklenih vlakana u sveži lepak za armiranje. Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. Širina donje bočne strane od plastike može se menjati uz pomoć integrisane prelomne ivice.

Za povezivanje profila sokle koristi se Sto-Sockelleistenverbinder L, koji se po potrebi može ukrojiti. Dužina veznih ukrojaka treba da budu vidljiva barem koliko je vidljiva širina donje strane profila sokle.

Armaturu mrežicu dovedite do unutrašnje ivice vrha za kapanje. Ovim se obezbeđuje da mrežica bude u potpunosti prekrivena masom za armiranje. Na fasadnu izolaciju mora biti pričvršćena izolacija sokle.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Sto-Startprofil PH se preporučuje za postavljanje prvog reda izolacionih ploča.

Profil se ne može koristiti u sistemu StoTherm Resol.

Isporuka

Nijansa boje

Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH-A

Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127