


Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Ivični profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena

- Spolja
- za formiranje sokle bez termičkih mostova
- posebno za niskoenergetske i pasivne kuće
- Zaštita ivica u području udubljenja sokle
- za formiranje donjeg priključka u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju bez izolacije sokle (u kombinaciji sa Sto-Startprofil PH-K odn. Sto-Startprofil PH-AL)
- za izolacije fasade debljine veće od 40 mm
- maksimalno udubljenje sokle: 60 mm (kod zgrada sa izolacijom sokle)

Karakteristike

- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa okapnom ivicom
- sa predmontiranim utičnim spojnica

Format

- Okapna ivica: 3, 6, 10 mm
- Dužina: 240 cm
- Projekcija: 76 mm
- Projekcija pomoću prelomne ivice može da se smanji na 36 mm i 56 mm

Specifičnosti/napomene

- umetanjem Sto-Sockelprofil PH (između Sto-Startprofil PH-K i donjih izolacionih ploča) može se stvoriti donji završetak za kompozitne sisteme za toplotnu izolaciju bez izolacije sokle
- u zavisnosti od debljine izolacionog materijala, preporučuju se sledeće kombinacije
- do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (bzw. PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Podloga

Preduslovi

Profil sokle se postavlja nakon postavljanja izolacije fasade i nakon postavljanja izolacije sokle (ako je predviđena). Dovoljno očvrslu premaz za lepljenje izolacionih ploča (za odgovarajuće vreme sušenja/vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralne komponente za lepljenje pogledajte odgovarajući tehnički list).
Čiste, suve, ravne površine izolacionih ploča, ivice u nivou.

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Pripreme

Ako sokla nije izolovana, ugradite Sto-Startprofil PH-K (ili PH-AL) u skladu sa tehničkim listom.

Obrada

Potrošnja

Varijanta

Potrošnja oko

1,00

m/m

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpade, mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Pre armiranja površine, pričvrstite profil sokle na pripremljene izolacione ploče u donjem delu fasadne izolacije pomoću sistemske mase za armiranje.

U području ivice izolacione ploče nanosite masu za armiranje po celoj površini u širini profila i mrežaste trake. Donju bočnu stranu profila sokle umetnite u fugu između izolacije sokle i izolacije fasade, odn. između početnog profila i izolacije fasade. Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. Širina donje bočne strane od plastike može se menjati uz pomoć integrisane prelomne ivice.

Za povezivanje profila sokle koristi se Sto-Sockelleistenverbinder L, koji se po potrebi može ukrojiti.

Dužina veznih ukrojaka treba da budu vidljiva barem koliko je vidljiva širina donje strane profila sokle.

Armaturnu mrežicu dovedite do unutrašnje ivice vrha za kapanje. Ovim se obezbeđuje da mrežica bude u potpunosti prekrivena masom za armiranje. Fugu između profila sokle i izolacije sokla zatvorite sa StoSeal F 100.

Isporuka

Nijansa boje

Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Tehnički list

Sto-Sockelprofil PH

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02