

Tehnički list

Sto-Sturzeckwinkel

Prefabrikovani ugaonik od mrežice od staklenih vlakana



Karakteristike

- | | |
|----------------|---|
| Primena | <ul style="list-style-type: none">• spolja i unutra• za oblikovanje unutrašnjih uglova i simsova u sistemima fasadne izolacije |
|----------------|---|

- | | |
|-----------------------|--|
| Karakteristike | <ul style="list-style-type: none">• otporan na alkalije• ne sadrži elastifikatore |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• dubina simsa: 10 cm• dubina simsa: 20 cm• dužina/širina: oko 20 cm• širina otvora mreže: oko 4 x 4 mm |
|---------------|--|

Podloga

- | | |
|-------------------|---|
| Preduslovi | <p>Kompozitni sistem za toplotnu izolaciju:
Lepljenje izolacionih ploča mora dovoljno da očvrstne.
Za vremena sušenja i vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralnog lepka za lepljenje važe informacije navedene u odgovarajućem tehničkom listu.</p> <p>Površina izolacione ploče mora biti čista, suva, bez pomeranja, ravna i sa poravnatim ivicama.</p> <p>Sanacija malterisanih površina:
Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).
Proverite podlogu na čvrstoću i šupljine.</p> |
|-------------------|---|

- | | |
|-----------------|--|
| Pripreme | <p>Sanacija malterisanih površina:
Uklonite sve grubo izbočene delove maltera. Veće neravnine nadoknadite npr. odgovarajućim malterom.</p> |
|-----------------|--|

Obrada

- | | |
|------------------|--|
| Nanošenje | <p>Masu za armiranje nanosite na celu površinu unutrašnjih i spoljašnjih uglova simsa.</p> <p>Sto-Sturzeckwinkel umetnuti vertikalno i u nivou, bez mehurića i nabora, u svež sloj armature i potpuno ugraditi.</p> <p>Da biste izbegli dupliranje sloja za ojačanje, ostružite višak materijala gletericom od nerđajućeg čelika.</p> <p>Uz pomoć Sto-Sturzeckwinkel, sims se može ojačati i mogu se formirati ivice simsa u jednom radnom koraku. Pojačajte preostali sims.</p> |
|------------------|--|

Tehnički list

Sto-Sturzeckwinkel

Postavite ugaonik mrežice i ugradite ga u sloj za armiranje.
Prilikom izvođenja površinske armature, Sto-Glasfasergewebe dovedite do ivice fuge profila.

Trake mrežice se moraju preklapati min 10 cm.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127