


Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Polietilenska traka za termičko odvajanje obloge od podkonstrukcije



Karakteristike

- Primena**
- Spolja
 - kod StoVentec sistema na T- i L-profilima sa glatkom prirubnicom
 - za termičko odvajanje obloge od podkonstrukcije

- Karakteristike**
- od polietilena
 - samolepljiva na jednoj strani

- Format**
- 90 x 1 mm
 - Dužina: 50 m

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Toplotna provodljivost	DIN 5261	0,035 W/(m*K)	
Specifična gustina		0,03 g/cm ³	
Otpornost na temperature		-30 °C	minimalno
Otpornost na temperature		70 °C	maksimalno
Otpornost na pritisak		40 kPa	
Zatezna čvrstoća	DIN 53571/ISO 1926	0,4 N/mm ²	
Istezanje pri lomu	DIN 53571/ISO 1926	150 %	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

- Preduslovi**
- Posebna priprema površine ili temeljni premaz nisu potrebni. Površine koje se lepe moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, labavih čestica, masti i ulja. Ako je potrebno čišćenje, čistom krpom koja ne ostavlja dlačice nanosite odgovarajuće sredstvo za čišćenje na površinu. Uklonite sve ostatke i prljavštinu drugom krpom pre nego što rastvor ispari.

Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura obrade: +5 °C Najviša temperatura obrade: +25 °C Preporučena temperatura obrade: sobna temperatura (min. +10 °C)
--------------------	--

Nanošenje

Materijal ne razvlačiti tokom primene. Pažljivo spojite pojedinačne delove trake za razdvajanje. Traku za razdvajanje čvrsto i ravnomerno pritisnite da biste osigurali potpuno prijanjanje na površinu.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Maksimalna sposobnost prijanjanja: nakon oko 48 sati

Isporuka

Nijansa boje	crna, bela (07083-004/07083-006)
--------------	----------------------------------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Rolne skladištiti ravno položene i suve u originalnoj kutiji na +5 °C do +25 °C.
Vek skladištenja	Rok trajanja: 12 meseci

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za ventilisanu fasadu
-----------------	--------------------------------------

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

Sto-Thermisches Trennband

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02