

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Ivični profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - za formiranje okapne ivice u sistemima izolacije fasade

- Karakteristike**
- od plastike
 - sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
 - sa spojnim klinovima za spoj u nivou površine

- Format**
- Okapna ivica: 3, 6, 10 mm
 - Dužina: 240 cm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Dovoljno očvršli premaz za lepljenje izolacionih ploča (za odgovarajuće vreme sušenja/vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralne komponente za lepljenje pogledajte odgovarajući tehnički list).
Čiste, suve, ravne površine izolacionih ploča, ivice u nivou.

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
	profil	1,00	m/m
	ugaoni element	1,00	kom./kom
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Nanošenje

Pre armiranja površine, pričvrstite profil na pripremljene izolacione ploče u području nadvoja pomoću sistemske mase za armiranje.

U području ivice nanosite masu za armiranje po celoj površini u širini mrežice. Perforirani plastični profil i mrežaste trake postavite u svežu armaturnu masu.

U području spoja profile međusobno povežite pomoću utičnice spojnice. Prilikom izvođenja površinske armature, mrežicu dovedite do donje ivice profila.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Kada se koristi u području nadvoja, profil mora biti kraći od montažne širine gotovog omalterisanog otvora, odnosno ne sme da ulazi u fasadnu površinu.

Isporuka

Nijansa boje

Bela

Pakovanje

karton

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan. Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127