

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

Završni profil sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena	• Spolja • za formiranje prelaza na limene strukture (npr. ravni krov, terasa) u sistemima izolacije fasada
----------------	---

Karakteristike	• od plastike, sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana • pomoću plastičnih tiplova za opciono pričvršćivanje u izolacionom materijalu
-----------------------	---

Format	• Dužina: 250 cm
---------------	--

Podloga

Preduslovi	Sistemi izolacije fasade: Lepljenje izolacionih ploča mora dovoljno da očvrsne. Za vremena sušenja i vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralnog lepka za lepljenje važe informacije navedene u odgovarajućem tehničkom listu. Izolaciona ploča mora biti čista, suva, bez pomeranja, ravna i sa poravnatim ivicama. Preporuka: Izolacione ploče armirajte pre izvođenja limene obloge. Sanacija malterisanih površina: Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Proverite podlogu na čvrstoću i šupljine.
-------------------	--

Pripreme	Sanacija malterisanih površina: Uklonite sve grubo izbočene delove maltera. Veće neravnine nadoknadite npr. odgovarajućim malterom. Opšte: Izvedite oblaganje limom i adekvatno ga pričvrstite na podlogu. Ako je lim pričvršćen u izolacionom materijalu, koristite odgovarajuće StoFix montažne elemente.
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C
---------------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
------------------	-----------	---------------

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

1,00	m/m
Petrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.	

Nanošenje

Profil postavite do postavljenog lima tako da postoji nekoliko milimetara prostora iznad gornje ivice lima za apsorpciju kretanja. Spojeve između elemenata od lima i spojeve između profila rasporedite sa pomakom. Poravnajte profil u nivou. Profil fiksirajte u izolacioni materijal pomoću isporučenih plastičnih tiplova.

Integrisane mrežaste trake preklopite napred. Lepak za armiranje nanosite u širini profila i integrisane mrežaste trake. Profil i mrežaste trake postavite u sveži lepak za armiranje.

Sačekajte da se lepak za armiranje osuši. Armirajte celu površinu i Sto-Glasfasergewebe mrežicu od staklenih vlakana dovedite do ivice za izvlačenje profila.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Uz svaki profil se isporučuje 6 plastičnih tiplova. Na taj način je moguće da se tipl postavi na rastojanju od oko 50 cm.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Übergangsprofil Blech

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02