

Tehnički list

Sto-Ultra Cleaner

Snažno, alkoholno univerzalno sredstvo za čišćenje na bazi terpena narandže



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- za uklanjanje osušenih ostataka lepkova, zaptivnih masa, lepljivih traka i folija, etiketa i nalepnica, koji ne očvršćuju hemijski
- za uklanjanje masne prljavštine, ostataka katrana i tragova gume
- za nežno čišćenje tvrdokorne prljavštine
- primenjivo na mnogim površinama, npr. na premazanim, nepremazanim i lakiranim metalima, aluminijumskim legurama i nerđajućem čeliku, staklu, keramici i vrstama plastike: ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC
- ne primenjujte na polistirol

Karakteristike

- veliki površinski učinak
- otapa lepak i njegove ostatke
- uklanja svežu PU penu
- uklanja ostatke materijala za zaptivanje
- blago čisti plastične površine
- ne korodira metale
- gotovo ne oštećuje podloge

Specifičnosti/napomene

- pre upotrebe proverite je li prikladna površina

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti suva. Vlažne površine mogu dovesti do hemijske reakcije, a time i do saponifikacije. Sve očišćene površine pre daljeg tretmana moraju biti suve.

Pripreme

Čišćenje površina od aluminijuma, cinka, bakra, eloksiranih i plastificiranih limova, kao i plastičnih površina od ABS, PC, PE, PMMA, PP i PVC:

Naprskajte, ostavite da deluje 3 - 5 minuta, a zatim očistite i obrišite flisom ili krpom. Čistite celu površinu odjednom, jer u suprotnom može doći do promene boje.

Pažnja: Prilikom čišćenja starih, posivelih i hrapavih plastičnih površina, prvo testirajte na probnoj površini.

Čišćenje betona, zidova od fasadne opeke, pločica i keramike:

Tehnički list

Sto-Ultra Cleaner

Odmah uklonite nečistoće usled sveže PU pene. Ostatke u porama i fugama tretirati ponovnim prskanjem i pomoću četke.

Uklanjanje nalepnica i njihovih ostataka:

Naprskajte, ostavite da deluje 10 minuta i uklonite flisom.

Kod tvrdokorne nečistoće ponovite postupak.

Navedeni predlozi primene ne oslobađaju izvođača radova od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	zavisno od primene	
	Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.	
Nanošenje	poprskati i obrisati	
	Susedne površine se moraju očistiti, kako ne bi došlo do promene boje.	
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Suši se čisto fizički. Vrijeme sušenja zavisi od podloge, relativne vlažnosti vazduha, temperature prostorije, kao i uslova ventilacije.	
	Obrada površina nakon potpunog sušenja.	
Čišćenje alata	Krpe za čišćenje odmah nakon upotrebe operite vodom i tenzidima.	
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	ne primenjujte na polistirol	
	Upotrebljeni flis ostavite da se osuši na otvorenom, a zatim odložite na otpad.	
Isporuka		
Pakovanje	kutija	
Skladištenje		
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.	

Tehnički list

Sto-Ultra Cleaner

Vek skladištenja Zatvoreno se može skladištiti bez ograničenja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Sredstvo za čišćenje

Sigurnost Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127