


# Tehnički list

## StoCalce Veneziano

Ekološka mineralna dekorativna masa za izravnanje na bazi kreča



### Karakteristike

- Primena**
- Unutra
  - efekat punila za ravne podloge
  - za izradu elegantnih zidnih i plafonskih površina
  - nije pogodno za mokra područja

### Karakteristike

- mineralno
- ne sadrži sredstva za konzervaciju
- veoma dobro upravljanje vlagom
- otvoren za difuziju
- veoma propusno za vodenu paru
- doprinosi optimizaciji klime stambenog prostora
- veliki broj mogućnosti oblikovanja
- površina sa izgledom kamena
- izdržljiv
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore, nizak sadržaj VOC-a
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

### Izgled

- mat
- glatko
- sa izgledom kamena

### Podloga

**Preduslovi** Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

### Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:  
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.

## Tehnički list

# StoCalce Veneziano

StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode.

Slabo upijajuće podloge:

Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:

Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol Q-om.

StoPrep Isol Q je spreman za obradu i ne sme se razređivati. Materijal dobro promešati pre primene. Proizvod sadrži katjonsko vezivo i ne sme se mešati sa drugim proizvodima!

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:

Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Buđave površine:

Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prianjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

<b>Obrada</b>		
<b>Temperatura obrade</b>	Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C	
<b>Potrošnja</b>	Vrsta primene	Potrošnja oko
	po radnom koraku	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
<b>Nadogradnja slojeva</b>	<p>Temeljni premaz: U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Naneti StoPrep In ravnomerno po celoj površini.</p> <p>Dekoratívni temeljni premaz kao grebani sloj: StoCalce Fondo naneti prema debljini zrna i ravnomerno razvući.</p>	

## Tehnički list

# StoCalce Veneziano

	<p>Dekoratívni premaz: Naneti 2 puta StoCalce Veneziano pomešan sa StoLook Punto F (nijansa boje).</p> <p>Različite završne obrade su moguće zahvaljujući različitim tehnikama obrade. Mogu se zatražiti predlozi za tehnike pripreme i povezana uputstva za obradu.</p>
<b>Nanošenje</b>	ručno
<b>Čišćenje alata</b>	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
<b>Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo</b>	<p>Sasušeni materijal ne mešati sa proizvodom koji tek treba obraditi. Tokom pauza u radu površina materijala uvek mora biti prekrivena folijom. Da bi se prilikom sabijanja izbegao nastanak sivih ostataka (abrazija metala), preporučuje se korišćenje gleterice StoCalce Marmorino.</p> <p>Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).</p>
<b>Isporuka</b>	
<b>Nijansa boje</b>	prirodno bela, može se nijansirati sa StoLook Punto F, Giallo Mori (žuti Mori mermer), Rosso Verona (crveni veronski mermer), Verde Alpi (zeleni alpski mermer), Nero Ebano (crni mermer), Coccio Pesto (brašno od opeka)
<b>Pakovanje</b>	kanta
<b>Skladištenje</b>	
<b>Uslovi skladištenja</b>	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.
<b>Vek skladištenja</b>	<p>Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.</p> <p>Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.</p>

## Tehnički list

# StoCalce Veneziano

### Obeležavanje

#### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva. Oprati kožu detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127