


Tehnički list

StoDivers GR

Sredstvo za osnovno čišćenje EP/PUR podnih premaza



Karakteristike

Primena

- Unutra
- slobodno izloženo

Karakteristike

- uklanja stare tanke zaštitne filmove
- brzo
- punjeno
- temeljno
- bez naknadnog ispiranja
- vodenast
- dobro prianjanje zadnjeg zaštitnog premaza StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120
- prikladno za uklanjanje postojećih premaza od polimera i voska
- prikladno za uklanjanje prljavštine sa premaza za podove i balkone kompanije Sto

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH vrednost		13,0 - 14,0	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
minimalna temperatura: +8 °C
maksimalna temperatura: +30 °C

Temperatura obrade:
minimalna temperatura: +8 °C
maksimalna temperatura: +30 °C

Tehnički list

StoDivers GR

Vreme obrade	Zavisno od stepena zaprljanosti.		
Odnos mešanja	StoDivers GR : voda 1 : 4 do 1 : 8 težinskih delova		
Nadogradnja slojeva	Čišćenje podloge: StoDivers GR		
Nanošenje	komercijalna oprema za čišćenje Napomene: - Pri korišćenju proizvoda StoPox WL i StoPox WB proverite postojanost i kompatibilnost boja. - Proverite postojanost i kompatibilnost boja, posebno kod specijalnih nijansi boja. - Proizvod nije pogodan za premaze odn. zaptivne materijale na bazi akrilata. - Za obradu StoDivers P 105 i StoDivers P 120: pogledajte tehnički list. Čišćenje podloge: - StoDivers GR - Rastvor ravnomerno i obilno rasporedite po podu. Alati: mop za brisanje - Pustiti proizvod da deluje 5–10 minuta. - Temeljno obrišite pod. Alati: mašina sa jednim diskom, podloga - Ostavite pod da se osuši. Napomena: Naslage uklonite mopom za brisanje. Pri zadnjoj zaštiti nemojte naknadno ispirati vodom. Prilikom zadnjeg premazivanja ili zaptivanja pod neutralizujte čistom vodom.		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	1. Pidrđavajte se opštih uputstava za primenu: - pogledajte na www.stocretec.de, deo Proizvodi - pogledajte tehnički priručnik, prilog 2. Pidrđavajte se uputstva za rad.		
Isporuka			
Pakovanje	karton		
	Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
	00528-004	00528-004	?
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.		
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru garantuje se do isteka minimalnog roka trajanja. Vek skladištenja može da se vidi u broju serije na		

Tehnički list

StoDivers GR

pakovanju. Objašnjenje serijskog broja:
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja Primer: 2450013223
- rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2022. godini
U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Sredstvo za čišćenje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini.
Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127