


Tehnički list

StoDivers P 105

Polimerna disperzija za podne obloge, visoki sjaj, metaliziran



Karakteristike

Primena

- Unutra
- na podnim površinama
- zaštita za sve sjajne podne premaze kompanije Sto

Karakteristike

- dugotrajna zaštita
- otporan
- otporno na udarce nogom
- vodenast
- smanjuje sklonost prljanju novih podnih premaza
- nema promene boje usled UV zraka
- lako za održavanje
- može se polirati mašinama za poliranje velike brzine
- jednostavna primena
- kratko vreme sušenja

Izgled

- transparent
- hochglänzend

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH vrednost		8,5	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

- Opšte:
- Suvo, očvrsllo
 - Čisto, bez mrlja

Tehnički list

StoDivers P 105

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura podloge i vazduha: minimalna temperatura: +8 °C maksimalna temperatura: +30 °C Temperatura obrade: minimalna temperatura: +8 °C maksimalna temperatura: +30 °C Relativna vlažnost vazduha: maksimalno 75 %
---------------------------	---

Vreme obrade	Vreme sušenja: na +20 °C: oko 30 minuta
---------------------	--

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	po radnom koraku	0,02 - 0,05 l/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Pripremiti podlogu. 2. Nanošenje zaštitnog sloja za negu: StoDivers P 105
----------------------------	---

Nanošenje	naneti pomoću mopa, nakon toga polirati Napomene: - Pri korišćenju proizvoda StoPox WL i StoPox WB proverite postojanost i kompatibilnost boja. - Proverite postojanost i kompatibilnost boja, posebno kod specijalnih nijansi boja. - Proizvod nije pogodan za premaze odn. zaptivne materijale na bazi akrilata. - Tokom primene izbegavati izlaganje direktnim sunčevim zracima, visoke temperature i promaju. 1. Pripremiti podlogu. - Uklonite stare premaze. - sredstvo za čišćenje: StoDivers GR - Rastvor ravnomerno i obilno rasporedite po podu. Alati: mop za brisanje - Pustiti proizvod da deluje 5–10 minuta. - Temeljno obrišite pod. Alati: mašina sa jednim diskom, podloga - Ostavite pod da se osuši. Napomena: Naslage uklonite mopom za brisanje. Pri zadnjoj zaštiti nemojte naknadno ispirati vodom. Prilikom zadnjeg premazivanja ili zaptivanja pod neutralizujte čistom vodom.
------------------	--

Tehnički list

StoDivers P 105

2. Nanošenje zaštitnog sloja za negu:

- StoDivers P 105
- Pre upotrebe dobro protresite proizvod.
- Proizvod naliti na čist i očvrstnut pod.
- Ravnomerno raspodeliti proizvod u tankom sloju. Alati: vlažan mop za brisanje
- Ostaviti proizvod 20 - 30 minuta da se osuši.
- Kod ostalih radnih koraka: Proizvod naneti poprečno u odnosu na prethodni radni korak.
- potrošnja: oko 0,02 – 0,05 l/m², u zavisnosti od radnog koraka

Napomena:

U zavisnosti od očekivanog opterećenja: Proizvod naneti u nekoliko radnih koraka. Pridržavati se vremena sušenja između radnih koraka.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Primena u trajno mokrom području nije moguća. Nivo sjaja zagasito mat površina se povećava ovom zaštitom, npr. sa StoPur WV 200.

Proizvod nije otporan na elastifikatore.

1. Pridržavajte se opštih uputstava za primenu:
 - pogledajte na www.stocretec.de, deo Proizvodi
 - pogledajte tehnički priručnik, prilog
2. Pridržavajte se uputstva za rad.

Isporuka

Pakovanje kanister

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
00509-001	00509-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru garantuje se do isteka minimalnog roka trajanja. Vek skladištenja može da se vidi u broju serije na pakovanju. Objašnjenje serijskog broja: cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja Primer: 2450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2022. godini U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).

Obeležavanje

Grupa proizvoda Sloj za negu

Tehnički list

StoDivers P 105

Sigurnost

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127