

Tehnički list

StoElement Fauna FM-I 10

Ugradna kutija za гнездо за шишише

**Karakteristike****Primena**

- spolja
- za ugradnju u kompozitne sisteme za toplotnu izolaciju

Karakteristike

- osnovno telo od drvenog betona
- prednja strana od StoDeco Plan
- debljina rozete za ulazni otvor: za lepak za armiranje od 5 mm
- fazonski komad od mrežice od staklenih vlakana

Format

- spoljašnje dimenzije: visina: 500 mm, dubina: 120 mm, širina: 300 mm
- veličina ulazne rupe: visina: 22 mm, širina: 160 mm

Specifičnosti/napomene

- kutija za гнездо posebno pogodna za patuljaste шишише, serotinskog шишиша, dvobojnog шишиша i шишише iz roda nathusiusov pipistrelle i soprano pipistrelle

Podloga**Preduslovi**

- Orijentacija fasade: poželjno južna
- Visina ugradnje: $\geq 2,5$ m
- Položaj ugradnje za upotrebu u StoTherm Wood: Samo u područjima koja su zaštićena od kiše, npr. ispod strehe.
- Izbegavati područja sa veštačkim osvetljenjem.
- Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Obrada**Temperatura obrade**

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +40 °C

Nanošenje

Opšte:

- Preporuka: kutiju za гнездо montirati pre ili za vreme postavljanja izolacionih ploča.
- Montirajte kutiju za гнездо vertikalno sa pristupnim otvorom okrenutim nadole.

Montaža kutije za гнездо:

1. Priprema:

Obeležite željeni položaj za kutiju za гнездо na fasadi. Postaviti izolacione ploče

Tehnički list

StoElement Fauna FM-I 10

na fasadu u skladu sa odabranim kompozitnim sistemom za toplotnu izolaciju. Označeno područje ostavite prazno.

2. Lepljenje:

Ako je moguće, prostor iza kutije za gnezdo izolujte izolacijom od tvrde pene. Nanesite malter za lepljenje ili penu za lepljenje na zadnju stranu kutije za gnezdo. Nanesite dovoljno maltera za lepljenje ili pene za lepljenje kako bi se osiguralo lepljenje po celoj površini. Utisnite kutiju za gnezdo u predviđeno udubljenje tako da bude u ravni sa fasadnom izolacijom. Fuge između kutije za gnezdo i izolacije zatvorite sa Sto-Pistolenschaum SE.

3. Armiranje:

Nanesite lepak za armiranje na prednju stranu kutije za gnezdo. Isporučeni fazoni komad od mrežice od staklenih vlakana ugradite zajedno sa površinskom mrežicom. Skinuti lepak za armiranje u ravni rozete za ulaznu rupu.

4. Završni premaz:

Zalepite rozetu za ulaznu rupu. Nakon sušenja završnog maltera premazati rozetu za ulaz fasadnom bojom.

Alternativno: rozeta za ulaz se može premazati završnim malterom.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Posebno obratite pažnju:

1. Prilikom radova na brušenju prethodno oblepiti otvor gnezda.
2. Kutija za gnezdo sme se premazivati samo lepkovima za armiranje i završnim malterima koji su odobreni za odgovarajući kompozitni sistem za toplotnu izolaciju.
3. U području kutije za gnezdo mogu nastati tragovi i razlike u nijansi boje fasade.
4. Prilazni put do kutije za gnezdo držati slobodnim. Nemojte da sadite drveće ili žbunje ispred fasade. Nemojte montirati tendu ili slično iznad kutije za gnezdo.

Dodatne napomene:

- Zbog mogućeg izmeta nemojte postavljati kutiju za gnezdo iznad vrata, prozora ili balkona.
- Ne može se garantovati da će se šišmiš ugnezđiti u kutiju za gnezdo.
- Nemojte montirati kutiju za gnezdo na jako osvetljenim mestima.

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti suvo i u originalnoj kutiji.
Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i vlage.

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Tehnički list

StoElement Fauna FM-I 10

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127